

FLUX MILJÖDEKLARATION FÖR BELYSNINGSARMATUR

Grunddata

Produktnamn	Artikelnummer	Vikt	Kontaktperson Flux AB	Senast uppdaterad
Ghost LED 24W, 1300 mm	66-374-1300-L24	2,2 kg	Namn: Mia Bruér Tel: 08-6930502 Epost: mia.bruer@flux.nu	2015-04-15

Leverantörsinformation

Adress	Tel & Mail	Övrigt
Flux AB Mallslingan 26 SE-187 66 Täby	T +46-8-6930500 F +46-8-6930550 E info@flux.nu www.flux.nu	556444-9824 Miljöansvarig: Mia Bruér

Företagsbeskrivning

Flux AB erbjuder armaturer för offentlig miljö. Vi har egen tillverkning i Täby, där tonvikten ligger på profillösningar för T5 och LED, både för inom- och utomhusbruk. Parallellt är vi svensk agent för en rad tongivande europeiska producenter av hög teknisk och designmässig kvalitet. Våra kunder är både arkitekter, elkonsulter, ljusdesigners och elinstallatörer och våra projekt omfattar allt från arbetsplatsbelysning till vägtunnlar.

Produktinformation

Produkten innehåller ej mer än 0,1 viktprocent av de ämnen som finns upptagna i REACH informationspliktlista per 2012. Produkten uppfyller direktiven för EMC, Lågspänning och RoHS.

Ingående material	Nr	Viktprocent	Kommentar
Aluminium	EN-AW 1050A	<32	
Plast - PMMA		<28	Se separata intyg från Vink
Driftdon LED	99999999	<13	Se separat RoHS-intyg från Tridonic
Anodiserad Aluminium	EN AW-6060	<10	
Plåt	DC 01 (SS1142)	<9	
LED med kretskort	99999999	<3	Se separat RoHS-intyg från Tridonic
Internledning PVC-fri	99999999	<2	
Plast - PC	24936-68-3	<1	

Transporter, återvinning, emballage och miljöpåverkan

Transporter sker främst med lastbil och vår huvudsponsor är Schenker, som ligger i framkant när det gäller miljöarbete i speditorsbranschen.

Flux AB är anslutet till EI-Kretsen och REPA och uppfyller därmed WEEE och direktiven för återvinning samt för förpackningar enligt SFS 2005:209, 2005:210, se separata intyg. Produkten förpackas med wellpapp, expanderad polystyren (EPS) och plast (PE) som alla är återvinningsbara.

Genom att packa effektivt och återanvända material så långt det är möjligt kan vi hålla avfallet på en låg nivå. Det som ändå måste kasseras hanterar vi i vår egen avfalls-komprimator vid fabriken i Täby.

Produktens huvudsakliga miljöpåverkan under livscykeln utgörs av den energi som förbrukas under användarfasen, se Energidata ljuskälla nedan. Produktens livslängd beräknas till 20 år och Flux AB ingår i EI-Kretsens gemensamma försäkring för att tillgodose Naturvårdsverkets producentkrav för återvinning.

Tillverkning: produkten utgörs till 50% av PMMA tillverkad av Vink Assåplast Group AB. Råvaran är återvinningsbar och energiåtervinningsbar. Se separat Byggvarudeklaration! Vid förbränning avgår endast koldioxid och vatten.

Energidata ljuskälla: 24W, 115 resp 120 lm/W, medellivslängd 50.000h L70.

Produkten sluttillverkas i Sverige.