

FLUX MILJÖDEKLARATION FÖR BELYSNINGSARMATUR

Grunddata

Produktnamn	Artikelnummer	Vikt	Kontaktperson Flux AB	Senast uppdaterad
Hover pendant drop-down	56-72-493XX-25108	2 kg / meter	Namn: Mia Bruér	2021-06-09
Hover surface drop-down	52-72-493XX-20108	2 kg / meter	Tel: 08-6930502 Epost: mia.bruer@flux.nu	

Leverantörsinformation

Adress	Tel & Mail	Övrigt
Flux AB Mallslingan 26 SE-187 66 Täby	T +46-8-6930500 F +46-8-6930550 E info@flux.nu www.flux.nu	556444-9824 Miljöansvarig: Mia Bruér

Företagsbeskrivning

Flux AB erbjuder armaturer för offentlig miljö. Vi har egen tillverkning i Täby, där tonvikten ligger på lösningar för LED, både för inom- och utomhusbruk. Parallellt är vi svensk agent för en rad tongivande europeiska producenter av hög teknisk och designmässig kvalitet. Våra kunder är både arkitekter, elkonsulter, ljusdesigners och elinstallatörer och våra projekt omfattar allt från arbetsplatsbelysning till vägtunnlar.

Produktinformation

Produkten innehåller ej mer än 0,1 viktprocent av de ämnen som finns upptagna i REACH informationspiktlista enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Produkten uppfyller direktiven för EMC (2014/108/EC), Lågspänning och RoHS 2 2011/65/EU. Inga hormonstörande ämnen är redovisade till oss överstigande de som tillåts enligt RoHS-direktivet, inklusive ändringsdirektivet 2015/863/EU och 2019 års tillägg av fyra mjukgörande ämnen, ftalater.

Ingående material	Nr	Viktprocent	Kommentar
Aluminium	6063-T5	60	Armaturhus och kylelement
Rostfritt stål	1.4310 (X10CrNi18-8)	9,5	
Polymer DRT		8,02	Drop-down front DRT frosted, se underlag från Altuglas
Driftdon LED (Tridonic)	28000133	7,63	Se separat intyg från Tridonic: LCAI 35W 150mA-400mA ECO Ip
Kretskort LED (Tridonic)	28000393	4,5	Se separat intyg från Tridonic: STARK-LLE-G3-24-280-650-830-CLA
Plast - PMMA	CAS 9011-14-7	3,5	Se separata intyg från Ingemann
Stålblåt	DC 01	3,5	
Internledning PVC-fri	99999999	2	Se deklaration från Nexan
Aluzinkbelagd stålplåt	SS-EN 10 215 - DX51D+AZ (1.0226)	1	
Pulverlack		0,35	

Transporter, återvinning, emballage och miljöpåverkan

Transporter sker främst med lastbil och vår huvudspeditör är Schenker, som ligger i framkant när det gäller miljöarbete i speditorsbranschen.

Flux AB är anslutet till El-Kretsen och REPA och uppfyller därmed WEEE och direktiven för återvinning samt för förpackningar enligt SFS 2005:209, 2005:210. Produkten förpackas med wellpapp, expanderad polystyren (EPS) och plast (PE) som alla är återvinningsbara.

Genom att packa effektivt och återanvända material så långt det är möjligt kan vi hålla avfallet på en låg nivå. Det som ändå måste kasseras hanterar vi i vår egen avfalls-komprimator vid fabriken i Täby.

Produktens huvudsakliga miljöpåverkan under livscykeln utgörs av den energi som förbrukas under användarfasen, se Energidata ljuskälla nedan. Produktens livslängd beräknas till 20 år och Flux AB ingår i El-Kretsens gemensamma försäkring för att tillgodose Naturvårdsverkets producentkrav för återvinning.

Återvinning: El-Kretsen

Energidata ljuskälla: 109lm/W för 3000K och 120lm/W för 4000K, medellivslängd 50.000h (L80B10)
Energiklass A++