

# Halo pendant / surface



Prismatisk skiva



Opal skiva



Kairos Future, Stockholm. Halo surface opal. Arkitekt: Hermelin & Palmstierna Arkitekter

	Diktmonterad / pendlad armatur för korridorer, kontor, konferensrum, skolor och entréer.
	LED 31W, 3000K/4000K.
	230V till inbyggd driver, fast anslutning. Tillval: surface: Kabelgenomföring för ytmonterad kabel.
	DALI, switchDIM, corridor FUNCTION. Tillval: andra effekter/ljusflöden. Tillval: nödljus (10% 1h).
UGR	Prismatisk front 19, opal front 23.
	Gjuten aluminium, opaliserad eller prismatisk akryl (med diffuseringsfilm).
	Standardfärg vitlackerad RAL9003 finstruktur. Tillval: annan RAL-färg.
	Ytmontering dikt tak eller vägg: nyckelhålsfäste. Vajerpendlad: 2,5m vajer.
	4 kg
	IP 23

<b>LED-info</b>	Egenskaper LED	Prestanda vid 350mA
	Färgtemperatur	Varmvit 3000°K Neutralvit 4000°K
	CRI	>80
	Brinntid	50.000h (L80B10)
	SDCM	Max 3

Ytmonterad eller pendlad tak / diktmonterad vägg

Artikel	Namn
52-68-4X05-20708	Halo surface prisma 31W, DALI
52-68-4X05-20508	Halo surface opal 31W, DALI
52-68-4X05-20700	Halo surface prisma 31W, on/off
52-68-4X05-20500	Halo surface opal 31W, on/off
53-68-4X05-20708	Halo pendant prisma 31W, DALI
53-68-4X05-20508	Halo pendant opal 31W, DALI
53-68-4X05-20700	Halo pendant prisma 31W, on/off
53-68-4X05-20500	Halo pendant opal 31W, on/off

Ange önskad färgtemperatur enligt nedan:  
X=3 för 3000K (2279lm prisma / 2471lm opal)  
X=4 för 4000K (2352lm prisma / 2550lm opal)

