

Beam fokus DE



	Armatyr för belysning av väggpartier och större tak.
	LED 2700K / 3000K / 4000K highpower LED. Tillval: Annan färgtemperatur eller singelfärg. CRI typ 85.
	230V till extern driver. Anslutning med 0,5m svart kabel i höger bakkant, sett framifrån. Tillval: inbyggd driver i förlängd armatur.
	Driver on/off eller DALI 2.0 faspulskontroll.
	Aluminium, klar PMMA.
	Standardfärg: vitlackerad RAL9003 finstruktur. Tillval: annan RAL-färg.
	Diktmonterad, kort väggfäste. Det finns även utföranden för längre väggfäste och för vajerpendling, kontakta en säljare!
	1,5 kg per meter.

Prestanda	Egenskaper LED	Prestanda
	Färgtemperatur	Varmvit 3000K Neutralvit 4000K
	CRI	typ 85
	Brinntid	100.000h L80
	SDCM	Max 3

Pendlad / diktmonterad tak eller vägg

Artikel	Namn
54-71-4301-30X00	Beam fokus DE 3000K 10W 1336lm 335mm
54-71-4302-30X00	Beam fokus DE 3000K 20W 2732lm 665mm
54-71-4303-30X00	Beam fokus DE 3000K 30W 4098lm 995mm
54-71-4304-30X00	Beam fokus DE 3000K 40W 5464lm 1325mm
54-71-4305-30X00	Beam fokus DE 3000K 50W 6830lm 1655mm
54-71-4306-30X00	Beam fokus DE 3000K 60W 8196lm 1985mm
54-71-4307-30X00	Beam fokus DE 3000K 70W 9562lm 2315mm
54-71-4308-30X00	Beam fokus DE 3000K 80W 10928lm 2645mm
54-71-4309-30X00	Beam fokus DE 3000K 90W 11385lm 2975mm

OBS: armatur-lm för 3000K och oval lins angivet.

54-71-4301-30X00 är 3000K
För 4000K, ange istället 4 i artikelnumret:
54-71-4401-30X00

Optik, anges vid beställning genom att byta ut X mot siffra för önskad ljusfördelning:		
Helvinklar	Smal 12°	0
	Medium 28°	1
	Bred 45°	2
	Oval 51°/13°	4
	Superoval 93°/20°	5

