


AURA 1, 2


Montura bílá kovová (IP43) nebo plastová (IP43, tř. II)
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla sklápovací držáky
 Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal (IP43) or plastic (IP43, class II.)
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing with folding two-step clamp holders
 Installation ceiling / wall

AURA 1



AURA 2



Náhradní stínidlo / spare shade
AURA 1 - code 20001
AURA 2 - code 20002



Dekoraturní límeček / Decorative rim - více na / more at:
www.osmont.cz

AURA 1

Ø 220 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR40000	IN-12K2/040	E27	7		IP43							
AUR40010	IN-12DU2/040	E27	7		IP43							
AUR51221	LED-1L1E700K2/040 3K	LED	7	3000	IP43	1010	690					
AUR51721	LED-1L1E700K2/040 4K	LED	7	4000	IP43	1050	710					
NOUZOVÉ / EMERGENCY - 1H												
AUR47075	LED-NZ1WK2/040 4K	LED	1	4000	IP43	170	115					

AURA 2

Ø 280 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR40017	IN-12K52/042	E27	10		IP43						AUR46100	
AUR40018	IN-22K52/042	E27	2x7		IP43							
AUR40042	IN-12DU52/042	E27	7		IP43							
AUR71000	LED-1L18E250K53/042 3K	LED	11	3000	IP43	1610	1090	AUR71001	AUR71002		AUR71003	
AUR59004	LED-1L18E350K53/042 3K	LED	15	3000	IP43	2230	1520	AUR59005	AUR59006		AUR59008	
AUR71500	LED-1L18E250K53/042 4K	LED	11	4000	IP43	1680	1140	AUR71501	AUR71502		AUR71503	
AUR59504	LED-1L18E350K53/042 4K	LED	15	4000	IP43	2320	1580	AUR59505	AUR59506		AUR59508	
PŘEPÍNA TELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
AUR71100	LED-1L18E250K53/042 3/4K	LED	11	3000/4000	IP43	1610/1680	1090/1140	AUR71101	AUR71102			
AUR71103	LED-1L18E350K53/042 3/4K	LED	15	3000/4000	IP43	2230/2320	1520/1580	AUR71104	AUR71105			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
AUR71106	LED-1L18ET350K53/042 DALI 27-65K	LED	14	2700-6500	IP43	2240	1520					
AUR71183	LED-1L18ET350K53/042 BT 27-65K	LED	14	2700-6500	IP43	2240	1520					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			SELF TEST
atypická teplota chromatickosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA 3, 4

Montura bílá kovová (IP43) nebo plastová (IP43, tř. II)
Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní / nástěnné


Fixture white metal (IP43) or plastic (IP43, class II.)
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing with folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
AURA 3 - code 20003
AURA 4 - code 20004



Dekoratívní límeček / Decorative rim - vice na / more at:
www.osmont.cz



Podstavec pro boční přívod / base for side supply
AURA 3 - code 33501

AURA 3

Ø 350 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR42630	IN-12K63/062	E27	13		IP43			AUR46102				
AUR40055	IN-22K63/062	E27	2x10		IP43							
AUR40066	IN-22DU63/062	E27	2x7		IP43							
AUR59009	LED-1L14E500K63/062 3K	LED	13	3000	IP43	2000	1360	AUR59010	AUR59011	AUR59012	AUR59017	AUR59018
AUR59013 [▲]	LED-1L14EMP700K63/062 3K	LED	18	3000	IP43	2690	1830	AUR59014 [▲]	AUR59015	AUR59016	AUR59019 [▲]	AUR59020 [▲]
AUR59509	LED-1L14E500K63/062 4K	LED	13	4000	IP43	2080	1410	AUR59510	AUR59511	AUR59512	AUR59517	AUR59518
AUR59513 [▲]	LED-1L14EMP700K63/062 4K	LED	18	4000	IP43	2810	1910	AUR59514 [▲]	AUR59515	AUR59516	AUR59519 [▲]	AUR59520 [▲]
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
AUR71107	LED-1L14E500K63/062 3/4K	LED	13	3000/4000	IP43	2000/2080	1360/1410	AUR71108	AUR71109			
AUR71110 [▲]	LED-1L14EMP700K63/062 3/4K	LED	18	3000/4000	IP43	2690/2810	1830/1910	AUR71111 [▲]	AUR71112			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
AUR63080	LED-1L14ET700K63/062 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	1840					
AUR63130	LED-1L14ET700K63/062 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	1840					

[▲] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

AURA 4

Ø 420 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR40086	IN-22K74/072	E27	2x10		IP43			AUR46104				
AUR59021	LED-1L15E500K74/072 3K	LED	19	3000	IP43	3000	2220	AUR59022	AUR59023	AUR59024	AUR59030	AUR59031
AUR59025 [▲]	LED-1L15EMP700K74/072 3K	LED	27	3000	IP43	4040	2990	AUR59026 [▲]	AUR59027	AUR59028	AUR59032 [▲]	AUR59033 [▲]
AUR59521	LED-1L15E500K74/072 4K	LED	19	4000	IP43	3130	2320	AUR59522	AUR59523	AUR59524	AUR59530	AUR59531
AUR59525 [▲]	LED-1L15EMP700K74/072 4K	LED	27	4000	IP43	4220	3120	AUR59526 [▲]	AUR59527	AUR59528	AUR59532 [▲]	AUR59533 [▲]
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
AUR71113	LED-1L15E500K74/072 3/4K	LED	19	3000/4000	IP43	3000/3130	2220/2320	AUR71114	AUR71115			
AUR71116 [▲]	LED-1L15EMP700K74/072 3/4K	LED	27	3000/4000	IP43	4040/4220	2990/3120	AUR71117 [▲]	AUR71118			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
AUR71119	LED-1L15ET700K74/072 DALI 27-65K	LED	26	2700-6500	IP43	4070	3010					
AUR71184	LED-1L15ET700K74/072 BT 27-65K	LED	26	2700-6500	IP43	4070	3010					

[▲] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS





atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature
vyšší index podání barev / higher color rendering index
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA 5, 9

Montura bílá kovová
Stínidlo třivrstvé opalové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní / nástěnné


Fixture white metal
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing with folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
AURA 5 - code 20005
AURA 9 - code 20050



AURA 5 - Dekorativní límeč / Decorative rim - více na / more at: www.osmont.cz



Podstavec pro boční přívod / base for side supply
AURA 5 - code 33502
AURA 9 - code 33503

AURA 5

Ø 490 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR40095	IN-32K86/082	E27	3x10		IP43			AUR46105				
AUR59034	LED-1L16E500K86/082 3K	LED	24	3000	IP43	3750	2590	AUR59035	AUR59036	AUR59037	AUR59039	
AUR51244 ^A	LED-1L16EMP700K86/082 3K	LED	34	3000	IP43	5050	3480	AUR51249 ^A	AUR51247	AUR59038	AUR51251 ^A	
AUR59534	LED-1L16E500K86/082 4K	LED	24	4000	IP43	3910	2700	AUR59535	AUR59536	AUR59537	AUR59539	
AUR51744 ^A	LED-1L16EMP700K86/082 4K	LED	34	4000	IP43	5270	3640	AUR51749 ^A	AUR51747	AUR59538	AUR51751 ^A	
PRĚPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
AUR71120	LED-1L16E500K86/082 3/4K	LED	24	3000/4000	IP43	3750/3910	2590/2700	AUR71121	AUR71122			
AUR71123 ^A	LED-1L16EMP700K86/082 3/4K	LED	34	3000/4000	IP43	5050/5270	3480/3640	AUR71124 ^A	AUR71125			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
AUR63081	LED-1L16ET700K86/082 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	3510					
AUR63131	LED-1L16ET700K86/082 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	3510					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

AURA 9

Ø 590 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR42400	IN-32K98/084	E27	3x13		IP43							
AUR59243 ^A	LED-1L23EMP700K98/084 3K	LED	35	3000	IP43	5610	3870		AUR59244		AUR59247 ^A	
AUR59245 ^A	LED-1L23EMP1050K98/084 3K	LED	54	3000	IP43	8080	5580		AUR59246		AUR59248 ^A	
AUR59743 ^A	LED-1L23EMP700K98/084 4K	LED	35	4000	IP43	5850	4040		AUR59744		AUR59747 ^A	
AUR59745 ^A	LED-1L23EMP1050K98/084 4K	LED	54	4000	IP43	8430	5820		AUR59746		AUR59748 ^A	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
AUR71185	LED-1L23ET1050K98/084 DALI 27-65K	LED	52	2700-6500	IP43	8140	5620					
AUR71186	LED-1L23ET1050K98/084 BT 27-65K	LED	52	2700-6500	IP43	8140	5620					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature
vyšší index podání barev / higher color rendering index
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module
možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA 6

Montura bílá kovová
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla bajonetové
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing bayonet
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code **20006**



Dekoratívní límeček / Decorative rim - více na / more at:
www.osmont.cz

AURA 6

Ø 200 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR42702	IN-12BT11/011	E27	7		IP44							
AUR51262	LED-1L1E700BT11/011 3K	LED	7	3000	IP44	1010	660					
AUR51762	LED-1L1E700BT11/011 4K	LED	7	4000	IP44	1050	680					
NOUZOVÉ / EMERGENCY - 1H												
AUR47095	LED-NZ1WBT11/011 4K	LED	1	4000	IP44	170	110					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

atypická teplota
chromatičnosti /
atypical chromatici-
ty temperature

CRI >90
CRI >95

vyšší index podání
barev / higher color
rendering index

RAL

jiná barva základny
dle RAL / other base
color according
to RAL

**SELF
TEST**



SELF TEST nouzový
modul / SELF-TEST
emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA 7, 7 IP

Montura bílá kovová (IP44) nebo plastová (IP65)
 Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla bajonetové
 Umístění stropní / nástěnné


Fixture white metal (IP44) or plastic (IP65)
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing bayonet
 Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20007



Dekoratívní límeček / Decorative rim - více na / more at:
www.osmont.cz
 Neplatí pro IP65 / not for IP65



Podstavec pro boční přívod / base for side supply
code 33500
 Neplatí pro IP65 / not for IP65

AURA 7

Ø 250 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR42703	IN-12BT12/012	E27	10		IP44			AUR58413				
AUR59040	LED-1L12E500BT12/012 3K	LED	7	3000	IP44	1000	650	AUR59041	AUR59042			
AUR51264	LED-1L12E700BT12/012 3K	LED	10	3000	IP44	1350	880	AUR51273	AUR59043			
AUR59540	LED-1L12E500BT12/012 4K	LED	7	4000	IP44	1040	680	AUR59541	AUR59542			
AUR51764	LED-1L12E700BT12/012 4K	LED	10	4000	IP44	1410	920	AUR51773	AUR59543			
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
AUR71126	LED-1L12E500BT12/012 3/4K	LED	7	3000/4000	IP44	1000/1040	650/680	AUR71127	AUR71128			
AUR71129	LED-1L12E700BT12/012 3/4K	LED	10	3000/4000	IP44	1350/1410	880/920	AUR71130	AUR71131			
NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3H												
AUR47967	LED-N21WBT12/012 4K	LED	1	4000	IP44	150	100					

AURA 7 IP65

Ø 250 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR71135	IN-12BD12/012	E27	7		IP65			AUR71136				
AUR70355	LED-1L12E500BD12/012 3K	LED	7	3000	IP65	1000	650	AUR70356	AUR70357			
AUR70358	LED-1L12E700BD12/012 3K	LED	10	3000	IP65	1350	880	AUR70359	AUR70360			
AUR70855	LED-1L12E500BD12/012 4K	LED	7	4000	IP65	1040	680	AUR70856	AUR70857			
AUR70858	LED-1L12E700BD12/012 4K	LED	10	4000	IP65	1410	920	AUR70859	AUR70860			
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
AUR71137	LED-1L12E500BD12/012 3/4K	LED	7	3000/4000	IP65	1000/1040	650/680	AUR71138	AUR71139			
AUR71140	LED-1L12E700BD12/012 3/4K	LED	10	3000/4000	IP65	1350/1410	880/920	AUR71141	AUR71142			
NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3H												
AUR70861	LED-N21WBD12/012 4K	LED	1	4000	IP65	150	100					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	SELF TEST nouzový modul / SELF-TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA 8, 8 IP

Montura bílá kovová (IP44) nebo plastová (IP65)
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla bajonetové
Umístění stropní / nástěnné


Fixture white metal (IP44) or plastic (IP65)
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing bayonet
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20008



Dekoratívní límeček / Decorative rim - více na / more at: www.osmont.cz
Neplatí pro IP65 / not for IP65



Podstavec pro boční přívod / base for side supply
code 33504
Neplatí pro IP65 / not for IP65

AURA 8

Ø 300 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR42708	IN-12BT13/013	E27	10		IP44			AUR42720				
AUR42709	IN-22BT13/013	E27	2x7		IP44							
AUR59044	LED-1L14E350BT13/013 3K	LED	9	3000	IP44	1420	920	AUR59045	AUR59046	AUR59047	AUR59049	
AUR59440	LED-1L14E500BT13/013 3K	LED	13	3000	IP44	2000	1300	AUR59441	AUR59442	AUR59443	AUR59444	
AUR59544	LED-1L14E350BT13/013 4K	LED	9	4000	IP44	1480	960	AUR59545	AUR59546	AUR59547	AUR59549	
AUR59940	LED-1L14E500BT13/013 4K	LED	13	4000	IP44	2080	1350	AUR59941	AUR59942	AUR59943	AUR59944	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
AUR71143	LED-1L14E350BT13/013 3/4K	LED	9	3000/4000	IP44	1420/1480	920/960	AUR71144	AUR71145			
AUR71146	LED-1L14E500BT13/013 3/4K	LED	13	3000/4000	IP44	2000/2080	1300/1350	AUR71147	AUR71148			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
AUR71149	LED-1L14ET500BT13/013 DALI 27-65K	LED	12	2700-6500	IP44	1980	1290					
AUR71187	LED-1L14ET500BT13/013 BT 27-65K	LED	12	2700-6500	IP44	1980	1290					

AURA 8 IP65

Ø 300 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR71150	IN-12BD13/013	E27	10		IP65			AUR71151				
AUR71152	IN-22BD13/013	E27	2x7		IP65							
AUR70362	LED-1L14E350BD13/013 3K	LED	9	3000	IP65	1420	920	AUR70363	AUR70364	AUR70365	AUR70366	
AUR70367	LED-1L14E500BD13/013 3K	LED	13	3000	IP65	2000	1300	AUR70368	AUR70369	AUR70370	AUR70371	
AUR70862	LED-1L14E350BD13/013 4K	LED	9	4000	IP65	1480	960	AUR70863	AUR70864	AUR70865	AUR70866	
AUR70867	LED-1L14E500BD13/013 4K	LED	13	4000	IP65	2080	1350	AUR70868	AUR70869	AUR70870	AUR70871	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
AUR71153	LED-1L14E350BD13/013 3/4K	LED	9	3000/4000	IP65	1420/1480	920/960	AUR71154	AUR71155			
AUR71156	LED-1L14E500BD13/013 3/4K	LED	13	3000/4000	IP65	2000/2080	1300/1350	AUR71157	AUR71158			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
AUR71159	LED-1L14ET500BD13/013 DALI 27-65K	LED	12	2700-6500	IP65	1980	1290					
AUR71188	LED-1L14ET500BD13/013 BT 27-65K	LED	12	2700-6500	IP65	1980	1290					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	Bluetooth	Smart Home	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA 10, 10 IP

Montura bílá kovová (IP44) nebo plastová (IP65)
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla bajonetové
 Umístění stropní / nástěnné


Fixture white metal (IP44) or plastic (IP65)
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing bayonet
 Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20055



Dekoraturní límeček / Decorative rim - více na / more at: www.osmont.cz
 Neplatí pro IP65 / not for IP65



Podstavec pro boční přívod / base for side supply
code 33505
 Neplatí pro IP65 / not for IP65

AURA 10

Ø 360mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR42741	IN-12BT14/014	E27	13		IP44			AUR42751				
AUR42742	IN-22BT14/014	E27	2x10		IP44							
AUR68035	LED-1L15E350BT14/014 3K	LED	13	3000	IP44	2130	1380	AUR68036	AUR68037	AUR68038	AUR68039	AUR68040
AUR68041	LED-1L15E500BT14/014 3K	LED	19	3000	IP44	3000	1950	AUR68042	AUR68043	AUR68044	AUR68045	AUR68046
AUR68535	LED-1L15E350BT14/014 4K	LED	13	4000	IP44	2220	1440	AUR68536	AUR68537	AUR68538	AUR68539	AUR68540
AUR68541	LED-1L15E500BT14/014 4K	LED	19	4000	IP44	3130	2030	AUR68542	AUR68543	AUR68544	AUR68545	AUR68546
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
AUR71160	LED-1L15E350BT14/014 3/4K	LED	13	3000/4000	IP44	2130/2220	1380/1440	AUR71161	AUR71162			
AUR71163	LED-1L15E500BT14/014 3/4K	LED	19	3000/4000	IP44	3000/3130	1950/2030	AUR71164	AUR71165			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
AUR71166	LED-1L15ET500BT14/014 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2970	1930					
AUR71189	LED-1L15ET500BT14/014 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2970	1930					

AURA 10 IP65

Ø 360mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR71167	IN-12BD14/014	E27	10		IP65			AUR71168				
AUR71169	IN-22BD14/014	E27	2x7		IP65							
AUR70372	LED-1L15E350BD14/014 3K	LED	13	3000	IP65	2130	1380	AUR70373	AUR70374	AUR70375	AUR70376	AUR70377
AUR70378	LED-1L15E500BD14/014 3K	LED	19	3000	IP65	3000	1950	AUR70379	AUR70380	AUR70381	AUR70382	AUR70383
AUR70872	LED-1L15E350BD14/014 4K	LED	13	4000	IP65	2220	1440	AUR70873	AUR70874	AUR70875	AUR70876	AUR70877
AUR70878	LED-1L15E500BD14/014 4K	LED	19	4000	IP65	3130	2030	AUR70879	AUR70880	AUR70881	AUR70882	AUR70883
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
AUR71170	LED-1L15E350BD14/014 3/4K	LED	13	3000/4000	IP65	2130/2220	1380/1440	AUR71171	AUR71172			
AUR71173	LED-1L15E500BD14/014 3/4K	LED	19	3000/4000	IP65	3000/3130	1950/2030	AUR71174	AUR71175			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
AUR71176	LED-1L15ET500BD14/014 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP65	2970	1930					
AUR71190	LED-1L15ET500BD14/014 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP65	2970	1930					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature
 vyšší index podání barev / higher color rendering index
 jiná barva základny die RAL / other base color according to RAL
 modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module
 modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module
 SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA 11

Montura bílá kovová
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla bajonetové
Umístění stropní / nástěnné


Fixture white metal
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing bayonet
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20056



Dekoratívni límeček / Decorative rim - více na / more at:
www.osmont.cz



Podstavec pro boční přívod / base for side supply
code 33506

AURA 11

Ø 420 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR42775	IN-22BT15/015	E27	2x13		IP44			AUR42785				
AUR68047	LED-1L16E350BT15/015 3K	LED	17	3000	IP44	2660	1730	AUR68048	AUR68049	AUR68050	AUR68051	AUR68052
AUR68053	LED-1L16E500BT15/015 3K	LED	24	3000	IP44	3750	2440	AUR68054	AUR68055	AUR68056	AUR68057	AUR68058
AUR68547	LED-1L16E350BT15/015 4K	LED	17	4000	IP44	2770	1800	AUR68548	AUR68549	AUR68550	AUR68551	AUR68552
AUR68553	LED-1L16E500BT15/015 4K	LED	24	4000	IP44	3910	2540	AUR68554	AUR68555	AUR68556	AUR68557	AUR68558
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
AUR71177	LED-1L16E350BT15/015 3/4K	LED	17	3000/4000	IP44	2660/2770	1730/1800	AUR71178	AUR71179			
AUR71180	LED-1L16E500BT15/015 3/4K	LED	24	3000/4000	IP44	3750/3910	2440/2540	AUR71181	AUR71182			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
AUR63082	LED-1L16ET500BT15/015 DALI 27-65K	LED	23	2700-6500	IP44	3700	2410					
AUR63132	LED-1L16ET500BT15/015 BT 27-65K	LED	23	2700-6500	IP44	3700	2410					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<p>1800 K 6500 K</p>	<p>CRI >90 CRI >95</p>	<p>RAL</p>	<p>Bluetooth</p>	<p>Smart Home</p>	<p>SELF TEST</p>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor