



LINA 1, 2

Montura bílá kovová (IP43) nebo plastová (IP43, třída II.)
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla sklápovací držáky
 Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal (IP43) or plastic (IP43, class II.)
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing folding two-step clamp holders
 Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
LINA 1 - code 20012
LINA 2 - code 20013

LINA 1

200x200 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LIN41252	IN-12K2/033	E27	7		IP43							
LIN41262	IN-12DU2/033	E27	7		IP43							
LIN51381	LED-1L1E700K2/033 3K	LED	7	3000	IP43	1010	740					
LIN51881	LED-1L1E700K2/033 4K	LED	7	4000	IP43	1050	770					
NOUZOVÉ / EMERGENCY - 1H												
LIN47166	LED-NZ1WK2/033 4K	LED	1	4000	IP43	170	120					

LINA 2

260x260 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LIN41269	IN-12K53/035	E27	10		IP43							LIN46112
LIN41270	IN-22K53/035	E27	2x7		IP43							
LIN41294	IN-12DU53/035	E27	10		IP43							
LIN71008	LED-1L18E250K53/035 3K	LED	11	3000	IP43	1610	1160	LIN71009	LIN71010		LIN71011	
LIN59174	LED-1L18E350K53/035 3K	LED	15	3000	IP43	2230	1610	LIN59175	LIN59176		LIN59178	
LIN71508	LED-1L18E250K53/035 4K	LED	11	4000	IP43	1680	1210	LIN71509	LIN71510		LIN71511	
LIN59674	LED-1L18E350K53/035 4K	LED	15	4000	IP43	2320	1670	LIN59675	LIN59676		LIN59678	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
LIN71306	LED-1L18E250K53/035 3/4K	LED	11	3000/4000	IP43	1610/1680	1160/1210	LIN71307	LIN71308			
LIN71309	LED-1L18E350K53/035 3/4K	LED	15	3000/4000	IP43	2230/2320	1610/1670	LIN71310	LIN71311			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
LIN71312	LED-1L18ET350K53/035 DALI 27-65K	LED	14	2700-6500	IP43	2240	1610					
LIN71332	LED-1L18ET350K53/035 BT 27-65K	LED	14	2700-6500	IP43	2240	1610					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	Bluetooth	Smart Home	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


LINA 3, 6

Montura bílá kovová (IP43) nebo plastová (IP43, třída II.)
Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní / nástěnné



Fixture white metal (IP43) or plastic (IP43, class II.)
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
LINA 3 - code 20014
LINA 6 - code 20053



Podstavec pro boční přívod /
base for side supply
LINA 3 - code 33501



LINA 3

320x320mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LIN43047	IN-12K64/037	E27	13		IP43			LIN46114				
LIN41307	IN-22K64/037	E27	2x10		IP43							
LIN41318	IN-22DU64/037	E27	2x10		IP43							
LIN59179	LED-1L14E500K64/037 3K	LED	13	3000	IP43	2000	1360	LIN59180	LIN59181	LIN59182	LIN59187	LIN59188
LIN59183 ^A	LED-1L14EMP700K64/037 3K	LED	18	3000	IP43	2690	1830	LIN59184 ^A	LIN59185	LIN59186	LIN59189 ^A	LIN59190 ^A
LIN59679	LED-1L14E500K64/037 4K	LED	13	4000	IP43	2080	1410	LIN59680	LIN59681	LIN59682	LIN59687	LIN59688
LIN59683 ^A	LED-1L14EMP700K64/037 4K	LED	18	4000	IP43	2810	1910	LIN59684 ^A	LIN59685	LIN59686	LIN59689 ^A	LIN59690 ^A
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
LIN71313	LED-1L14E500K64/037 3/4K	LED	13	3000/4000	IP43	2000/2080	1360/1410	LIN71314	LIN71315			
LIN71316 ^A	LED-1L14EMP700K64/037 3/4K	LED	18	3000/4000	IP43	2690/2810	1830/1910	LIN71317 ^A	LIN71318			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
LIN63090	LED-1L14ET700K64/037 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	1840					
LIN63143	LED-1L14ET700K64/037 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	1840					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

LINA 6

380x380mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LIN42310	IN-22K76/039	E27	2x10		IP43			LIN46118				
LIN59191	LED-1L15E500K76/039 3K	LED	19	3000	IP43	3000	2040	LIN59192	LIN59193	LIN59194	LIN59200	LIN59201
LIN59195 ^A	LED-1L15EMP700K76/039 3K	LED	27	3000	IP43	4040	2750	LIN59196 ^A	LIN59197	LIN59198	LIN59202 ^A	LIN59203 ^A
LIN59691	LED-1L15E500K76/039 4K	LED	19	4000	IP43	3130	2130	LIN59692	LIN59693	LIN59694	LIN59700	LIN59701
LIN59695 ^A	LED-1L15EMP700K76/039 4K	LED	27	4000	IP43	4220	2870	LIN59696 ^A	LIN59697	LIN59698	LIN59702 ^A	LIN59703 ^A
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
LIN71319	LED-1L15E500K76/039 3/4K	LED	19	3000/4000	IP43	3000/3130	2040/2130	LIN71320	LIN71321			
LIN71322 ^A	LED-1L15EMP700K76/039 3/4K	LED	27	3000/4000	IP43	4040/4220	2750/2870	LIN71323 ^A	LIN71324			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
LIN71325	LED-1L15ET700K76/039 DALI 27-65K	LED	26	2700-6500	IP43	4070	2770					
LIN71333	LED-1L15ET700K76/039 BT 27-65K	LED	26	2700-6500	IP43	4070	2770					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature
vyšší index podání barev / higher color rendering index
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

LINA 7

Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20071



Podstavec pro boční přívod /
base for side supply
code 33502

LINA 7

440x440 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LIN43070	IN-32K88/139	E27	3x10		IP43			LIN43077				
LIN59204	LED-1L16E500K88/139 3K	LED	24	3000	IP43	3750	2700	LIN59205	LIN59206	LIN59207	LIN59209	
LIN51404 ^A	LED-1L16EMP700K88/139 3K	LED	34	3000	IP43	5050	3640	LIN51409 ^A	LIN51407	LIN59208	LIN51411 ^A	
LIN59704	LED-1L16E500K88/139 4K	LED	24	4000	IP43	3910	2820	LIN59705	LIN59706	LIN59707	LIN59709	
LIN51904 ^A	LED-1L16EMP700K88/139 4K	LED	34	4000	IP43	5270	3790	LIN51909 ^A	LIN51907	LIN59708	LIN51911 ^A	
PRĚPÍNATELNĚ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
LIN71326	LED-1L16E500K88/139 3/4K	LED	24	3000/4000	IP43	3750/3910	2700/2820	LIN71327	LIN71328			
LIN71329 ^A	LED-1L16EMP700K88/139 3/4K	LED	34	3000/4000	IP43	5050/5270	3640/3790	LIN71330 ^A	LIN71331			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
LIN63091	LED-1L16ET700K88/139 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	3660					
LIN63144	LED-1L16ET700K88/139 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	3660					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<p>atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature</p>	<p>vyšší index podání barev / higher color rendering index</p>	<p>jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL</p>	<p>modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module</p>	<p>modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module</p>	<p>SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module</p>
--	--	--	---	--	---

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

