



SYLVIA 1A, 1

Montura bílá kovová
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla sklápovací držáky
 Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing folding two-step clamp holders
 Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
SYLVIA 1A - code 20114
SYLVIA 1 - code 20074



Dekoraturní límeč / Decorative rim - více na / more at www.osmont.cz
 Neplatí pro / not for SYLVIA 1A

SYLVIA 1A



380x105mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SYL55320	IN-22U11/131	E14	2x7		IP44							
SYL59220	LED-1L28E350U11/131 3K	LED	10	3000	IP44	1540	1000					
SYL59720	LED-1L28E350U11/131 4K	LED	10	4000	IP44	1610	1050					

SYLVIA 1




610x105mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SYL44070	IN-32U12/129	E14	3x7		IP44							
SYL51420^A	LED-2L25EMP700U12/129 3K	LED	18	3000	IP44	2690	1750				SYL51428	
SYL51920^A	LED-2L25EMP700U12/129 4K	LED	18	4000	IP44	2810	1830				SYL51928	

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

SYLVIA 2A, 2


Montura bílá kovová
Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall

SYLVIA 2A



SYLVIA 2



Náhradní stínidlo / spare shade
SYLVIA 2A - code 20115
SYLVIA 2 - code 20075



Dekoraturní límeček / Decorative rim - více na / more at www.osmont.cz
Neplatí pro / not for SYLVIA 2A

SYLVIA 2A

380x105mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SYL55321	IN-22U11/132	E14	2x7		IP44							
SYL59221	LED-1L28E350U11/132 3K	LED	10	3000	IP44	1540	1090					
SYL59721	LED-1L28E350U11/132 4K	LED	10	4000	IP44	1610	1140					

SYLVIA 2


610x105mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SYL44072	IN-32U12/130	E14	3x7		IP44							
SYL51424*	LED-2L25EMP700U12/130 3K	LED	18	3000	IP44	2690	1910				SYL51429	
SYL51924*	LED-2L25EMP700U12/130 4K	LED	18	4000	IP44	2810	2000				SYL51929	

* MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor