

TITAN V1, V2 - PC



Montura	kovová, poloveštvavná
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN V1 PC - code 20504
TITAN V2 PC - code 20505



Systém uchycení svítidla /
 attachment system of lights



TITAN V1 - PC

Ø 300 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT52500	IN-12KNV62/PC06	E27	13		IP44			TIT52501				
TIT65000	LED-1L14E500KNV62/PC06 3K	LED	13	3000	IP44	2000	1360	TIT65001	TIT65002		TIT65006	TIT65007
TIT65003^A	LED-1L14EMP700KNV62/PC06 3K	LED	18	3000	IP44	2690	1830	TIT65004^A	TIT65005		TIT65008^A	TIT65009^A
TIT65500	LED-1L14E500KNV62/PC06 4K	LED	13	4000	IP44	2080	1410	TIT65501	TIT65502		TIT65506	TIT65507
TIT65503^A	LED-1L14EMP700KNV62/PC06 4K	LED	18	4000	IP44	2810	1910	TIT65504^A	TIT65505		TIT65508^A	TIT65509^A
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
TIT63110	LED-1L14ET700KNV62/PC06 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1840					
TIT63170	LED-1L14ET700KNV62/PC06 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1840					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

TITAN V2 - PC

Ø 400 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT52510	IN-22KNV83/PC08	E27	2x10		IP44			TIT52511				
TIT65020	LED-1L16E500KNV83/PC08 3K	LED	24	3000	IP44	3750	2480	TIT65021	TIT65022	TIT65023	TIT65029	TIT65030
TIT65024^A	LED-1L16EMP700KNV83/PC08 3K	LED	34	3000	IP44	5050	3330	TIT65025^A	TIT65026	TIT65027	TIT65031^A	TIT65032^A
TIT65520	LED-1L16E500KNV83/PC08 4K	LED	24	4000	IP44	3910	2580	TIT65521	TIT65522	TIT65523	TIT65529	TIT65530
TIT65524^A	LED-1L16EMP700KNV83/PC08 4K	LED	34	4000	IP44	5270	3480	TIT65525^A	TIT65526	TIT65527	TIT65531^A	TIT65532^A
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
TIT63111	LED-1L16ET700KNV83/PC08 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3360					
TIT63171	LED-1L16ET700KNV83/PC08 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3360					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature
 vyšší index podání barev / higher color rendering index
 modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module
 modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module
 možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor
 SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TITAN V3 - PC

Montura	kovová, poloveštavná
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	sklápovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20506



Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights

TITAN V3 - PC

Ø 500 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT52518	IN-32KNV94/PC09	E27	3x10		IP44			TIT52519				
TIT65046 ^A	LED-1L23EMP700KNV94/PC09 3K	LED	35	3000	IP44	5610	3700	TIT65047 ^A	TIT65048	TIT65049	TIT65054 ^A	
TIT65050 ^A	LED-1L23EMP1050KNV94/PC09 3K	LED	54	3000	IP44	8080	5330	TIT65051 ^A	TIT65052	TIT65053	TIT65055 ^A	
TIT65546 ^A	LED-1L23EMP700KNV94/PC09 4K	LED	35	4000	IP44	5850	3860	TIT65547 ^A	TIT65548	TIT65549	TIT65554 ^A	
TIT65550 ^A	LED-1L23EMP1050KNV94/PC09 4K	LED	54	4000	IP44	8430	5560	TIT65551 ^A	TIT65552	TIT65553	TIT65555 ^A	

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	TW			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TITAN V1, V2 - PMMA


Montura kovová, polovestavná
Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla sklápovací držáky
Uchycení svítidla otočnými držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing with folding two-step clamp holders
Fixture fixing revolving metal holders
Installation ceiling / wall

TITAN V1 PMMA



TITAN V2 PMMA



Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN V1 PMMA - code 20507
TITAN V2 PMMA - code 20508

Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights

TITAN V1 - PMMA



Ø 300 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT52505	IN-12KNV62/PM06	E27	13		IP44			TIT52506				
TIT65010	LED-1L14E500KNV62/PM06 3K	LED	13	3000	IP44	2000	1420	TIT65011	TIT65012		TIT65016	TIT65017
TIT65013 ^A	LED-1L14EMP700KNV62/PM06 3K	LED	18	3000	IP44	2690	1910	TIT65014 ^A	TIT65015		TIT65018 ^A	TIT65019 ^A
TIT65510	LED-1L14E500KNV62/PM06 4K	LED	13	4000	IP44	2080	1480	TIT65511	TIT65512		TIT65516	TIT65517
TIT65513 ^A	LED-1L14EMP700KNV62/PM06 4K	LED	18	4000	IP44	2810	2000	TIT65514 ^A	TIT65515		TIT65518 ^A	TIT65519 ^A
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
TIT63112	LED-1L14ET700KNV62/PM06 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1920					
TIT63172	LED-1L14ET700KNV62/PM06 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1920					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

TITAN V2 - PMMA



Ø 400 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT52514	IN-22KNV83/PM08	E27	2x10		IP44			TIT52515				
TIT65033	LED-1L16E500KNV83/PM08 3K	LED	24	3000	IP44	3750	2590	TIT65034	TIT65035	TIT65036	TIT65042	TIT65043
TIT65037 ^A	LED-1L16EMP700KNV83/PM08 3K	LED	34	3000	IP44	5050	3480	TIT65038 ^A	TIT65039	TIT65040	TIT65044 ^A	TIT65045 ^A
TIT65533	LED-1L16E500KNV83/PM08 4K	LED	24	4000	IP44	3910	2700	TIT65534	TIT65535	TIT65536	TIT65542	TIT65543
TIT65537 ^A	LED-1L16EMP700KNV83/PM08 4K	LED	34	4000	IP44	5270	3640	TIT65538 ^A	TIT65539	TIT65540	TIT65544 ^A	TIT65545 ^A
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
TIT63113	LED-1L16ET700KNV83/PM08 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3510					
TIT63173	LED-1L16ET700KNV83/PM08 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3510					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature
vyšší index podání barev / higher color rendering index
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module
možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TITAN V3 - PMMA

Montura kovová, polovestavná
 Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla sklápovací držáky
 Uchycení svítidla otočnými držáky
 Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal
 Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing with folding two-step clamp holders
 Fixture fixing revolving metal holders
 Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
 code 20509



Systém uchycení svítidla /
 attachment system of lights

TITAN V3 - PMMA



Ø 500 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT52523	IN-32KNV94/PM09	E27	3x10		IP44			TIT52524				
TIT65056 ^A	LED-1L23EMP700KNV94/PM09 3K	LED	35	3000	IP44	5610	3870	TIT65057 ^A	TIT65058	TIT65059	TIT65064 ^A	
TIT65060 ^A	LED-1L23EMP1050KNV94/PM09 3K	LED	54	3000	IP44	8080	5580	TIT65061 ^A	TIT65062	TIT65063	TIT65065 ^A	
TIT65556 ^A	LED-1L23EMP700KNV94/PM09 4K	LED	35	4000	IP44	5850	4040	TIT65557 ^A	TIT65558	TIT65559	TIT65564 ^A	
TIT65560 ^A	LED-1L23EMP1050KNV94/PM09 4K	LED	54	4000	IP44	8430	5820	TIT65561 ^A	TIT65562	TIT65563	TIT65565 ^A	

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	TW			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor