

IN



	LED-downlight för takinfällnad, lågbyggande och väl avbländad. In-Move ställbar +/-20°. Tillval: IP44 för In-Fix.
	LED 2700K / 3000K. Tillval: annan färgtemperatur. Spridningsvinklar: 26 / 40 / 60°. Tillval: annan vinkel. Tillval: 500mA, se LED-info!
	230V till extern driver, överkopplingsbar.
	On/off eller one4all (innesfattare DALI, switchDIM, corridor FUNCTION och DSI). Tillval: 18W (500mA) för ytterligare 300lm.
	Låg flimmernivå <2%
	Aluminium, stål fjädrar.
	Standardfärg: vitlackerad RAL9003 finstruktur. Tillval: annan RAL-färg.
	Takinfällnad, håltagning Ø 90mm. Skivtjocklek 3-50mm. Vid mjukt undertak krävs avlastningsplåt.
	0,3 kg

LED-info	
Egenskaper LED	Prestanda
Färgtemperatur	Extra varvmit 2700K Varvmit 3000K
CRI	Min 90. Tillval: Ra 97 (-25% lm)
Brinntid	50.000h (L80B10)
SDCM	Max 2
Setting standard	350mA
Output vid 500mA (tillval)	
3000K	1540lm
2700K	1380lm

Takinfällad

Artikel	Namn
51-84-4301-20108	In-Move 12W 26° 3000K 1110lm one4all
51-84-4301-20208	In-Move 12W 40° 3000K 1106lm one4all
51-84-4301-20308	In-Move 12W 60° 3000K 984lm one4all
51-84-4301-20100	In-Move 12W 26° 3000K 1110lm on/off
51-84-4301-20200	In-Move 12W 40° 3000K 1106lm on/off
51-84-4301-20300	In-Move 12W 60° 3000K 984lm on/off
51-84-4201-20108	In-Move 12W 26° 2700K 1010lm one4all
51-84-4201-20208	In-Move 12W 40° 2700K 1000lm one4all
51-84-4201-20308	In-Move 12W 60° 2700K 1000lm one4all
51-84-4201-20100	In-Move 12W 26° 2700K 1010lm on/off
51-84-4201-20200	In-Move 12W 40° 2700K 1000lm on/off
51-84-4201-20300	In-Move 12W 60° 2700K 1000lm on/off
51-85-4301-20108	In-Fix 12W 26° 3000K 1110lm one4all
51-85-4301-20208	In-Fix 12W 40° 3000K 1106lm one4all
51-85-4301-20308	In-Fix 12W 60° 3000K 984lm one4all
51-85-4301-20100	In-Fix 12W 26° 3000K 1110lm on/off
51-85-4301-20200	In-Fix 12W 40° 3000K 1106lm on/off
51-85-4301-20300	In-Fix 12W 60° 3000K 984lm on/off
51-85-4201-20108	In-Fix 12W 26° 2700K 1010lm one4all
51-85-4201-20208	In-Fix 12W 40° 2700K 1000lm one4all
51-85-4201-20308	In-Fix 12W 60° 2700K 1000lm one4all
51-85-4201-20100	In-Fix 12W 26° 2700K 1010lm on/off
51-85-4201-20200	In-Fix 12W 40° 2700K 1000lm on/off
51-85-4201-20300	In-Fix 12W 60° 2700K 1000lm on/off

1008739	Avlastningsplåt för mjukt undertak
1010015	Tillval: bikakeraster
1010845	Tillval: prismatisk diffusor (>40°)
1010877	Tillval In-Fix: IP44

