



IN natural toning



Takinfäld

Artikel	Namn
51-84-4701-20108	In-Move Natural toning 12W 15° 1800K-3000K 857lm one4all
51-84-4701-20208	In-Move Natural toning 12W 28° 1800K-3000K 846lm one4all
51-84-4701-20308	In-Move Natural toning 12W 60° 1800K-3000K 835lm one4all
51-84-4701-20111	In-Move Natural toning 13W 15° 1800K-3000K 857lm phase-cut dim
51-84-4701-20211	In-Move Natural toning 13W 28° 1800K-3000K 846lm phase-cut dim
51-84-4701-20311	In-Move Natural toning 13W 60° 1800K-3000K 835lm phase-cut dim
51-85-4701-20108	In-Fix Natural toning 12W 15° 1800K-3000K 857lm one4all
51-85-4701-20208	In-Fix Natural toning 12W 28° 1800K-3000K 846lm one4all
51-85-4701-20308	In-Fix Natural toning 12W 60° 1800K-3000K 835lm one4all
51-85-4701-20111	In-Fix Natural toning 13W 15° 1800K-3000K 857lm phase-cut dim
51-85-4701-20211	In-Fix Natural toning 13W 28° 1800K-3000K 846lm phase-cut dim
51-85-4701-20311	In-Fix Natural toning 13W 60° 1800K-3000K 835lm phase-cut dim
1008739	Avlastningsplåt för mjukt undertak
1010015	Tillval: bikakeraster
1010845	Tillval: prismatisk diffusor
1010877	Tillval In-Fix: IP44

LED-info

Egenskaper LED	Prestanda
Färgtemperatur och lumen	1800K 25lm - 3000K 900lm
CRI	Min 95
Brinntid	50.000h (L80B10)
SDCM	Max 3
Setting standard	350mA

	LED-downlight för takinfällnad, lågbyggande och väl avbländad. In-Move ställbar +/-20°. Phase-cut dim rekommenderas inte för offentlig miljö / arbetsplatser p g a högre flimmernivå. Tillval: IP44 för In-Fix.
	LED 12W / 13W Spridningsvinklar: 15 / 28 / 60°. Tillval: annan vinkel.
	230V till extern driver, överkopplingsbar för one4all.
	Dimmable Natural toning 1800K-3000K med one4all eller med phase-cut dim för 230V.
	Flimmernivå one4all <2%. Flimmernivå phase-cut dim <30%.
	Aluminium, stålfjädrar.
	Standardfärg: vitlackerad RAL9003 finstruktur. Tillval: annan RAL-färg.
	Takinfällnad, håltagning Ø 90mm. Skivtjocklek 3-50mm. Vid mjukt undertak krävs avlastningsplåt.
	0,3 kg



Humana Äldreboende, Gävle.



Ljudesign: Ljusrum.