

Cane 100 surface



| | |
|--|--|
| | Armatyr för belysning i restauranger, lounges, korridorer och kontor. |
| | LED 2700K / 3000K. Tillval: annan färgtemperatur. Tillval: Natural Toning 1800K-3000K Spridningsvinklar: 26 / 40 / 60°. Tillval: annan vinkel. |
| | 230V till integrerad driver. Tillval: kabelgenomföring i sidan |
| | one4all (innefattar DALI, switchDIM, corridor FUNCTION och DSI). Tillval: on/off. |
| | Aluminium. |
| | Finstruktur vitlackerad RAL9003 / Svartlackerad RAL9005. Tillval: annan RAL-färg. |
| | Diktmonterad tak. Tillval H = 320mm / 420mm. |
| | 0,5 kg |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | | |
|----------------|---------|------------------------------|
| Tillval | 1010660 | Tillval: bikakeraster |
| | 1010845 | Tillval: prismatisk diffusor |

| | | |
|-----------------|----------------|---|
| LED-info | Egenskaper LED | |
| | Färgtemperatur | Extra varmvit 2700K Varmvit 3000K NT 1800-3000K 900lm |
| | CRI | Min 90 Tillval Ra 97 (-25% lm) NT min 95 |
| | Brinntid | 50.000h (L80B10) |
| | SDCM | Max 2 |

Ytmonterad tak

| Artikel | Namn |
|------------------|---|
| 52-02-4301-20X08 | Cane 100 surface 220mm 12W 3000K 1100lm one4all white |
| 52-02-3301-20X08 | Cane 100 surface 220mm 12W 3000K 1100lm one4all black |
| 52-02-4201-20X08 | Cane 100 surface 220mm 12W 2700K 1000lm one4all white |
| 52-02-3201-20X08 | Cane 100 surface 220mm 12W 2700K 1000lm one4all black |

Ange önskad spridningsvinkel enligt nedan:
X=1 för 26°
X=2 för 40°
X=3 för 60°

Tillval:
H = 320mm
H = 420mm

Tillval

1011090
Fasad monteringsbas för sneda undertak.
Ange lutning i grader.

1010294
Kabelgenomföring i sida

[mm]