

Hover surface prisma



| | |
|-----|---|
| | Diktmonterad för belysning av kontor, korridorer, entréer, konferensrum och skolor. Singel eller systemlösning. För tak- eller vägg. Kan även fås som systemlösning. |
| | LED 3000K / 4000K. Tillval: 2700K / 5000K. Tillval: CRI min 90. Tillval väggmonterad: uppljus. Se www.flux.nu för ljusdatafiler. |
| | Tillval: Tunable white 2700-6500K, CRI min 90. |
| | 230V till integrerad driver, fast anslutning. Kabelgenomföring höger ovansida. Tillval: annan placering av kabelgenomföring. Tillval: on/off. |
| | one4all innefattar DALI, switchDIM, corridor FUNCTION, ready2mains och DSI. Tillval: andra effekter/ljusflöden. Tillval: närvarosensor 20 min / dagsljussensor. Tillval: nödljus (10% 1h). |
| UGR | 19 |
| | Låg flimmernivå +/- 1,5% |
| | Aluminium, prismatic PMMA (med diffuseringsfilm). |
| | Finstruktur vitlackerad RAL9003. Tillval: svartlackerad RAL9005 eller annan RAL-färg. |
| | Ytmonterad, skruvas dikt tak genom uppfästningshål i profilen. Tillval: väggfäste. |
| | 2 kg/m |
| | |

Ytmonterad tak / vägg

| Artikel | Namn |
|------------------|--|
| 52-72-4304-20708 | Hover Surface prisma 22W 3000K 2184lm 1134mm one4all |
| 52-72-4305-20708 | Hover Surface prisma 27W 3000K 2730lm 1414mm one4all |
| 52-72-4306-20708 | Hover Surface prisma 31W 3000K 3276lm 1694mm one4all |
| 52-72-4307-20708 | Hover Surface prisma 38W 3000K 3822lm 1974mm one4all |
| 52-72-4308-20708 | Hover Surface prisma 41W 3000K 4368lm 2254mm one4all |
| 52-72-4309-20708 | Hover Surface prisma 46W 3000K 4914lm 2534mm one4all |
| 52-72-4310-20708 | Hover Surface prisma 50W 3000K 5460lm 2814mm one4all |
| 52-72-4311-20708 | Hover Surface prisma 55W 3000K 6006lm 3094mm one4all |
| 52-72-4312-20708 | Hover Surface prisma 61W 3000K 6552lm 3374mm one4all |
| 52-72-4313-20708 | Hover Surface prisma 66W 3000K 7098lm 3654mm one4all |
| 52-72-4314-20708 | Hover Surface prisma 71W 3000K 7644lm 3934mm one4all |
| 52-72-4404-20708 | Hover Surface prisma 22W 4000K 2254lm 1134mm one4all |
| 52-72-4405-20708 | Hover Surface prisma 27W 4000K 2817lm 1414mm one4all |
| 52-72-4406-20708 | Hover Surface prisma 31W 4000K 3381lm 1694mm one4all |
| 52-72-4407-20708 | Hover Surface prisma 38W 4000K 3944lm 1974mm one4all |
| 52-72-4408-20708 | Hover Surface prisma 41W 4000K 4508lm 2254mm one4all |
| 52-72-4409-20708 | Hover Surface prisma 46W 4000K 5071lm 2534mm one4all |
| 52-72-4410-20708 | Hover Surface prisma 50W 4000K 5635lm 2814mm one4all |
| 52-72-4411-20708 | Hover Surface prisma 55W 4000K 6198lm 3094mm one4all |
| 52-72-4412-20708 | Hover Surface prisma 61W 4000K 6762lm 3374mm one4all |
| 52-72-4413-20708 | Hover Surface prisma 66W 4000K 7325lm 3654mm one4all |
| 52-72-4414-20708 | Hover Surface prisma 71W 4000K 7889lm 3934mm one4all |

52-72-4304-20708 är one4all



För on/off, ange istället 0 i artikelnumret:

52-72-4304-20700

52-72-4304-20708 är vit armatur

För svart armatur ange istället 3 i artikelnumret:

52-72-3304-20708



Övriga utföranden



Opal täckskena
(standard)



Lamellbländskydd
(tillval)

Tillval

Sensor, ökar armaturens längd
med 22mm



LED-info

| Egenskaper LED | Prestanda |
|----------------|---------------------------------------|
| Färgtemperatur | Varmvit ≈ 3000K Neutralvit ≈ 4000K |
| CRI | >80 |
| Brinntid | 50.000h (L80B10) |
| SDCM | Max 3 |



Trapphus Tullvaktsvägen, Stockholm.

Ljusdesign: Sweco