

Cover prisma



	Takinfälld armatur för belysning av kontor, korridorer, entréer, konferensrum och skolor. Singel eller systemlösning. För undertak VTB med synlig bärprofil 15 eller 25mm eller för fast undertak. Kan även fås som systemlösning.
	LED 3000K / 4000K. Tillval: 2700K / 5000K. Tillval: CRI min 90. Se www.flux.nu för ljusdatafiler.
	Tillval: Tunable white 2700-6500K, CRI min 90.
	230V till integrerad driver, fast anslutning. Tillval: Linect chassikontakt.
	one4all innefattar DALI, switchDIM, corridor FUNCTION ready2mains och DSI. Tillval: andra effekter/ljusflöden. Tillval: närvarosensor 20 min / dagsljussensor OBS förlänger armaturen med 22mm. Nödljus (10% 1h).
UGR	19
	Låg flimmernivå +/- 1,5%
	Aluminium, prismatisk PMMA (med diffuseringsfilm). Tillval: Opal PMMA.
	Standardfärg: vitlackerad RAL9003 finstruktur. Tillval: annan RAL-färg.
	Takinfälld, bygelfäste ingår. Taktjocklek ≥ 3mm. Håltagning: L minus 8,5mm x 70mm.
	1,5 kg per meter.

LED-info	Egenskaper LED	Prestanda
	Färgtemperatur	Varmvit ≈ 3000K Neutralvit ≈ 4000K
	CRI	>80
	Brinntid	50.000h (L80B10)
	SDCM	Max 3

Takinfälld

Artikel	Namn
51-73-4302-20708	Cover prisma 12W 3000K 1092lm 596mm one4all
51-73-4304-20708	Cover prisma 22W 3000K 2184lm 1196mm one4all
51-73-4305-20708	Cover prisma 27W 3000K 2730lm 1430mm one4all
51-73-4306-20708	Cover prisma 32W 3000K 3276lm 1710mm one4all
51-73-4308-20708	Cover prisma 41W 3000K 4368lm 2270mm one4all
51-73-4309-20708	Cover prisma 46W 3000K 4914lm 2550mm one4all
51-73-4310-20708	Cover prisma 50W 3000K 5460lm 2830mm one4all
51-73-4311-20708	Cover prisma 55W 3000K 6006lm 3110mm one4all
51-73-4312-20708	Cover prisma 61W 3000K 6552lm 3390mm one4all
51-73-4313-20708	Cover prisma 66W 3000K 7098lm 3670mm one4all
51-73-4314-20708	Cover prisma 71W 3000K 7644lm 3950mm one4all
51-73-4402-20708	Cover prisma 12W 4000K 1127lm 596mm one4all
51-73-4404-20708	Cover prisma 22W 4000K 2254lm 1196mm one4all
51-73-4405-20708	Cover prisma 27W 4000K 2817lm 1430mm one4all
51-73-4406-20708	Cover prisma 32W 4000K 3381lm 1710mm one4all
51-73-4408-20708	Cover prisma 41W 4000K 4508lm 2270mm one4all
51-73-4409-20708	Cover prisma 46W 4000K 5071lm 2550mm one4all
51-73-4410-20708	Cover prisma 50W 4000K 5635lm 2830mm one4all
51-73-4411-20708	Cover prisma 55W 4000K 6198lm 3110mm one4all
51-73-4412-20708	Cover prisma 61W 4000K 6762lm 3390mm one4all
51-73-4413-20708	Cover prisma 66W 4000K 7325lm 3670mm one4all
51-73-4414-20708	Cover prisma 71W 4000K 7889lm 3950mm one4all

51-73-4304-20708 är one4all
För on/off, ange istället 0 i artikelnumret:
51-73-4304-20700



Systemlösning 90° vinkel

Övriga utföranden



