

Cover opal



	Takinfälld armatur för belysning av kontor, korridorer, entréer, konferensrum och skolor. Singel eller systemlösning. För undertak VTB med synlig bärprofil 15 eller 25mm eller för fast undertak. Kan även fås som systemlösning.
	LED 3000K / 4000K. Tillval: 2700K / 5000K. Tillval: CRI min 90. Se www.flux.nu för ljusdatafiler.
	Tillval: Tunable white 2700-6500K, CRI min 90.
	230V till integrerad driver, fast anslutning. Tillval: Linect chassikontakt.
	one4all innefattar DALI, switchDIM, korridor FUNCTION ready2mains och DSI. Tillval: andra effekter/ljusflöden. Tillval: närvarosensor 20 min / dagsljussensor, OBS förlänger armaturen med 22mm. Nödljus (10% 1h).
UGR	21
	Låg flimernivå +/- 1,5%
	Aluminium, opal PMMA. Tillval: Prismatic PMMA.
	Standardfärg: vitlackerad RAL9003 finstruktur. Tillval: annan RAL-färg.
	Takinfälld, bygelfäste ingår. Taktjocklek \geq 3mm. Håltagning: L minus 8mm x 70mm.
	1,5 kg per meter.

LED-info	Egenskaper LED	Prestanda
	Färgtemperatur	Varmvit \approx 3000K Neutralvit \approx 4000K
	CRI	>80
	Brinntid	50.000h (L80B10)
	SDCM	Max 3

Takinfälld

Artikel	Namn
51-73-4302-20508	Cover opal 12W 3000K 1126lm 596mm one4all
51-73-4304-20508	Cover opal 22W 3000K 2252lm 1196mm one4all
51-73-4305-20508	Cover opal 27W 3000K 2815lm 1430mm one4all
51-73-4306-20508	Cover opal 32W 3000K 3378lm 1710mm one4all
51-73-4308-20508	Cover opal 41W 3000K 4504lm 2270mm one4all
51-73-4309-20508	Cover opal 46W 3000K 5067lm 2550mm one4all
51-73-4310-20508	Cover opal 50W 3000K 5630lm 2830mm one4all
51-73-4311-20508	Cover opal 55W 3000K 6193lm 3110mm one4all
51-73-4312-20508	Cover opal 61W 3000K 6756lm 3390mm one4all
51-73-4313-20508	Cover opal 66W 3000K 7319lm 3670mm one4all
51-73-4314-20508	Cover opal 71W 3000K 7882lm 3950mm one4all
51-73-4402-20508	Cover opal 12W 4000K 1162lm 596mm one4all
51-73-4404-20508	Cover opal 22W 4000K 2324lm 1196mm one4all
51-73-4405-20508	Cover opal 27W 4000K 2905m 1430mm one4all
51-73-4406-20508	Cover opal 32W 4000K 3486lm 1710mm one4all
51-73-4408-20508	Cover opal 41W 4000K 4648lm 2270mm one4all
51-73-4409-20508	Cover opal 46W 4000K 5229lm 2550mm one4all
51-73-4410-20508	Cover opal 50W 4000K 5810lm 2830mm one4all
51-73-4411-20508	Cover opal 55W 4000K 6391lm 3110mm one4all
51-73-4412-20508	Cover opal 61W 4000K 6972lm 3390mm one4all
51-73-4413-20508	Cover opal 66W 4000K 7553lm 3670mm one4all
51-73-4414-20508	Cover opal 71W 4000K 8134lm 3950mm one4all

51-73-4304-20508 är one4all
För on/off, ange istället 0 i artikelnumret:
51-73-4304-20500



Systemlösning 90° vinkel

Övriga utföranden



Prismatic

Lameller



