



# EDNA 1, 2

Montura	bílá kovová (IP43) nebo plastová (IP43, třída II.)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklápovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal (IP43) or plastic (IP43, class II.)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
EDNA 1 - code 20009  
EDNA 2 - code 20010

## EDNA 1

Ø 220 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
EDN41166	IN-12K2/020	E27	7		IP43							
EDN41176	IN-12DU2/020	E27	7		IP43							
EDN51350	LED-1L1E700K2/020 3K	LED	7	3000	IP43	1010	740					
EDN51850	LED-1L1E700K2/020 4K	LED	7	4000	IP43	1050	770					
<b>NOUZOVÉ / EMERGENCY - 1H</b>												
EDN47154	LED-NZ1WK2/020 4K	LED	1	4000	IP43	170	120					

## EDNA 2

Ø 280 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
EDN41183	IN-12K52/022	E27	10		IP43			EDN46108				
EDN41184	IN-22K52/022	E27	2x7		IP43							
EDN41208	IN-12DU52/022	E27	10		IP43							
EDN71004	LED-1L18E250K53/022 3K	LED	11	3000	IP43	1610	1130	EDN71005	EDN71006		EDN71007	
EDN59134	LED-1L18E350K53/022 3K	LED	15	3000	IP43	2230	1560	EDN59135	EDN59136		EDN59138	
EDN71504	LED-1L18E250K53/022 4K	LED	11	4000	IP43	1680	1180	EDN71505	EDN71506		EDN71507	
EDN59634	LED-1L18E350K53/022 4K	LED	15	4000	IP43	2320	1620	EDN59635	EDN59636		EDN59638	
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
EDN71280	LED-1L18E250K53/022 3/4K	LED	11	3000/4000	IP43	1610/1680	1130/1180	EDN71281	EDN71282			
EDN71283	LED-1L18E350K53/022 3/4K	LED	15	3000/4000	IP43	2230/2320	1560/1620	EDN71284	EDN71285			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
EDN71286	LED-1L18ET350K53/022 DALI 27-65K	LED	14	2700-6500	IP43	2240	1570					
EDN71306	LED-1L18ET350K53/022 BT 27-65K	LED	14	2700-6500	IP43	2240	1570					

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



<b>1800 K 6500 K</b>	<b>CRI &gt;90 CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>	<b>Bluetooth</b>	<b>Smart Home</b>	<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny die RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND:** **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# EDNA 3, 4

Montura bílá kovová (IP43) nebo plastová (IP43, třída II.)  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal (IP43) or plastic (IP43, class II.)  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**EDNA 3 - code 20011**  
**EDNA 4 - code 20054**



Podstavec pro boční přívod /  
 base for side supply  
**EDNA 3 - code 33501**

## EDNA 3

Ø 350 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>EDN43050</b>	IN-12K63/024	E27	13		IP43			<b>EDN46110</b>				
<b>EDN41221</b>	IN-22K63/024	E27	2x10		IP43							
<b>EDN41232</b>	IN-22DU63/024	E27	2x10		IP43							
<b>EDN59139</b>	LED-1L14E500K63/024 3K	LED	13	3000	IP43	2000	1400	<b>EDN59140</b>	<b>EDN59141</b>	<b>EDN59142</b>	<b>EDN59147</b>	<b>EDN59148</b>
<b>EDN59143<sup>A</sup></b>	LED-1L14EMP700K63/024 3K	LED	18	3000	IP43	2690	1880	<b>EDN59144<sup>A</sup></b>	<b>EDN59145</b>	<b>EDN59146</b>	<b>EDN59149<sup>A</sup></b>	<b>EDN59150<sup>A</sup></b>
<b>EDN59639</b>	LED-1L14E500K63/024 4K	LED	13	4000	IP43	2080	1460	<b>EDN59640</b>	<b>EDN59641</b>	<b>EDN59642</b>	<b>EDN59647</b>	<b>EDN59648</b>
<b>EDN59643<sup>A</sup></b>	LED-1L14EMP700K63/024 4K	LED	18	4000	IP43	2810	1970	<b>EDN59644<sup>A</sup></b>	<b>EDN59645</b>	<b>EDN59646</b>	<b>EDN59649<sup>A</sup></b>	<b>EDN59650<sup>A</sup></b>
<b>PRĚPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
<b>EDN71287</b>	LED-1L14E500K63/024 3/4K	LED	13	3000/4000	IP43	2000/2080	1400/1460	<b>EDN71288</b>	<b>EDN71289</b>			
<b>EDN71290<sup>A</sup></b>	LED-1L14EMP700K63/024 3/4K	LED	18	3000/4000	IP43	2690/2810	1880/1970	<b>EDN71291<sup>A</sup></b>	<b>EDN71292</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>EDN63088</b>	LED-1L14ET700K63/024 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	1900					
<b>EDN63141</b>	LED-1L14ET700K63/024 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	1900					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## EDNA 4

Ø 420 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>EDN43030</b>	IN-22K74/026	E27	2x10		IP43			<b>EDN43039</b>				
<b>EDN59151</b>	LED-1L15E500K74/026 3K	LED	19	3000	IP43	3000	1950	<b>EDN59152</b>	<b>EDN59153</b>	<b>EDN59154</b>	<b>EDN59160</b>	<b>EDN59161</b>
<b>EDN59155<sup>A</sup></b>	LED-1L15EMP700K74/026 3K	LED	27	3000	IP43	4040	2630	<b>EDN59156<sup>A</sup></b>	<b>EDN59157</b>	<b>EDN59158</b>	<b>EDN59162<sup>A</sup></b>	<b>EDN59163<sup>A</sup></b>
<b>EDN59651</b>	LED-1L15E500K74/026 4K	LED	19	4000	IP43	3130	2030	<b>EDN59652</b>	<b>EDN59653</b>	<b>EDN59654</b>	<b>EDN59660</b>	<b>EDN59661</b>
<b>EDN59655<sup>A</sup></b>	LED-1L15EMP700K74/026 4K	LED	27	4000	IP43	4220	2740	<b>EDN59656<sup>A</sup></b>	<b>EDN59657</b>	<b>EDN59658</b>	<b>EDN59662<sup>A</sup></b>	<b>EDN59663<sup>A</sup></b>
<b>PRĚPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
<b>EDN71293</b>	LED-1L15E500K74/026 3/4K	LED	19	3000/4000	IP43	3000/3130	1950/2030	<b>EDN71294</b>	<b>EDN71295</b>			
<b>EDN71296<sup>A</sup></b>	LED-1L15EMP700K74/026 3/4K	LED	27	3000/4000	IP43	4040/4220	2630/2740	<b>EDN71297<sup>A</sup></b>	<b>EDN71298</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>EDN71299</b>	LED-1L15ET700K74/026 DALI 27-65K	LED	26	2700-6500	IP43	4070	2650					
<b>EDN71307</b>	LED-1L15ET700K74/026 BT 27-65K	LED	26	2700-6500	IP43	4070	2650					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
 vyšší index podání barev / higher color rendering index  
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
 modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
 modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
 SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# EDNA 5

Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20070



Podstavec pro boční přívod /  
base for side supply  
code 33502

# EDNA 5



Ø 490 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>EDN43051</b>	IN-32K88/028	E27	3x10		IP43			<b>EDN43058</b>				
<b>EDN59164</b>	LED-1L16E500K88/028 3K	LED	24	3000	IP43	3750	2440	<b>EDN59165</b>	<b>EDN59166</b>	<b>EDN59167</b>	<b>EDN59169</b>	
<b>EDN51373</b> <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700K88/028 3K	LED	34	3000	IP43	5050	3280	<b>EDN51378</b> <sup>A</sup>	<b>EDN51376</b>	<b>EDN51368</b>	<b>EDN51380</b> <sup>A</sup>	
<b>EDN59664</b>	LED-1L16E500K88/028 4K	LED	24	4000	IP43	3910	2540	<b>EDN59665</b>	<b>EDN59666</b>	<b>EDN59667</b>	<b>EDN59669</b>	
<b>EDN51873</b> <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700K88/028 4K	LED	34	4000	IP43	5270	3430	<b>EDN51878</b> <sup>A</sup>	<b>EDN51876</b>	<b>EDN59668</b>	<b>EDN51880</b> <sup>A</sup>	
<b>PRĚPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
<b>EDN71300</b>	LED-1L16E500K88/028 3/4K	LED	24	3000/4000	IP43	3750/3910	2440/2540	<b>EDN71301</b>	<b>EDN71302</b>			
<b>EDN71303</b> <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700K88/028 3/4K	LED	34	3000/4000	IP43	5050/5270	3280/3430	<b>EDN71304</b> <sup>A</sup>	<b>EDN71305</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>EDN63089</b>	LED-1L16ET700K88/028 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	3310					
<b>EDN63142</b>	LED-1L16ET700K88/028 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	3310					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>			<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny die RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor