



# DELIA 1A, 1 - PC

Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	sklápovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall


DELIA 1A PC



DELIA 1 PC



Náhradní stínidlo / spare shade  
**DELIA 1A PC - code 20543**  
**DELIA 1 PC - code 20520**



Podstavec pro boční přívod /  
 base for side supply  
**DELIA 1A PC - code 33500**  
**DELIA 1 PC - code 33501**



Dekoratívní pás / decorative  
 stripe  
 více informací/more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## DELIA 1A - PC



Ø 220 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL52112	IN-12KN32/PC21	E27	7		IP54			DEL52113				
DEL56280	LED-1L12E500KN32/PC21 3K	LED	7	3000	IP54	1000	740	DEL56281	DEL56316			
DEL56282	LED-1L12E700KN32/PC21 3K	LED	10	3000	IP54	1350	1000	DEL56283	DEL56317			
DEL56780	LED-1L12E500KN32/PC21 4K	LED	7	4000	IP54	1040	770	DEL56781	DEL56816			
DEL56782	LED-1L12E700KN32/PC21 4K	LED	10	4000	IP54	1410	1040	DEL56783	DEL56817			
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
DEL71468	LED-1L12E500KN32/PC21 3/4K	LED	7	3000/4000	IP54	1000/1040	740/770	DEL71469	DEL71470			
DEL71471	LED-1L12E700KN32/PC21 3/4K	LED	10	3000/4000	IP54	1350/1410	1000/1040	DEL71472	DEL71473			
<b>NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3H</b>												
DEL56784	LED-N21WKN32/PC21 4K	LED	1	4000	IP54	150	110					

## DELIA 1 - PC



Ø 300 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL56075	IN-12KN62/PC22	E27	10		IP54			DEL56079				
DEL56290	LED-1L14E500KN62/PC22 3K	LED	13	3000	IP54	2000	1480	DEL56291	DEL56292	DEL56201	DEL56293	DEL56294
DEL53316 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN62/PC22 3K	LED	18	3000	IP54	2690	1990	DEL53320 <sup>A</sup>	DEL53318	DEL56202	DEL53322 <sup>A</sup>	DEL53324 <sup>A</sup>
DEL56790	LED-1L14E500KN62/PC22 4K	LED	13	4000	IP54	2080	1540	DEL56791	DEL56792	DEL56701	DEL56793	DEL56794
DEL53816 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN62/PC22 4K	LED	18	4000	IP54	2810	2080	DEL53820 <sup>A</sup>	DEL53818	DEL56702	DEL53822 <sup>A</sup>	DEL53824 <sup>A</sup>
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
DEL71474	LED-1L14E500KN62/PC22 3/4K	LED	13	3000/4000	IP54	2000/2080	1480/1540	DEL71475	DEL71476			
DEL71477 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN62/PC22 3/4K	LED	18	3000/4000	IP54	2690/2810	1990/2080	DEL71478 <sup>A</sup>	DEL71479			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
DEL63106	LED-1L14ET700KN62/PC22 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP54	2710	2010					
DEL63161	LED-1L14ET700KN62/PC22 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP54	2710	2010					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
 vyšší index podání barev / higher color rendering index  
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
 modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
 modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
 možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor  
 SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEN: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# DELIA 2A, 2 - PC

Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall


DELIA 2A PC



DELIA 2 PC



Náhradní stínidlo / spare shade  
**DELIA 2A PC - code 20560**  
**DELIA 2 PC - code 20522**



Podstavec pro boční přívod /  
 base for side supply  
**DELIA 2A PC - code 33506**  
**DELIA 2 PC - code 33502**



Dekoraturní pás / decorative  
 stripe  
 více informací/more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## DELIA 2A - PC

Ø 360 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>DEL52560</b>	IN-22KN73/PC19	E27	2x10		IP54			<b>DEL52561</b>				
<b>DEL73002</b>	LED-1L17E500KN73/PC19 3K	LED	17	3000	IP54	2780	1810	<b>DEL73003</b>	<b>DEL73004</b>	<b>DEL73005</b>	<b>DEL73006</b>	<b>DEL73007</b>
<b>DEL73008<sup>A</sup></b>	LED-1L17EMP700KN73/PC19 3K	LED	25	3000	IP54	3770	2450	<b>DEL73009<sup>A</sup></b>	<b>DEL73010</b>	<b>DEL73011</b>	<b>DEL73012<sup>A</sup></b>	<b>DEL73013<sup>A</sup></b>
<b>DEL73502</b>	LED-1L17E500KN73/PC19 4K	LED	17	4000	IP54	2900	1890	<b>DEL73503</b>	<b>DEL73504</b>	<b>DEL73505</b>	<b>DEL73506</b>	<b>DEL73507</b>
<b>DEL73508<sup>A</sup></b>	LED-1L17EMP700KN73/PC19 4K	LED	25	4000	IP54	3930	2550	<b>DEL73509<sup>A</sup></b>	<b>DEL73510</b>	<b>DEL73511</b>	<b>DEL73512<sup>A</sup></b>	<b>DEL73513<sup>A</sup></b>

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## DELIA 2 - PC

Ø 400 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>DEL56110</b>	IN-22KN83/PC23	E27	2x10		IP54			<b>DEL56116</b>				
<b>DEL56300</b>	LED-1L16E500KN83/PC23 3K	LED	24	3000	IP54	3750	2630	<b>DEL56301</b>	<b>DEL56302</b>	<b>DEL56303</b>	<b>DEL56305</b>	<b>DEL56306</b>
<b>DEL53337<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700KN83/PC23 3K	LED	34	3000	IP54	5050	3540	<b>DEL53343<sup>A</sup></b>	<b>DEL53341</b>	<b>DEL56304</b>	<b>DEL53345<sup>A</sup></b>	<b>DEL56307<sup>A</sup></b>
<b>DEL56800</b>	LED-1L16E500KN83/PC23 4K	LED	24	4000	IP54	3910	2740	<b>DEL56801</b>	<b>DEL56802</b>	<b>DEL56803</b>	<b>DEL56805</b>	<b>DEL56806</b>
<b>DEL53837<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700KN83/PC23 4K	LED	34	4000	IP54	5270	3690	<b>DEL53843<sup>A</sup></b>	<b>DEL53841</b>	<b>DEL56804</b>	<b>DEL53845<sup>A</sup></b>	<b>DEL56807<sup>A</sup></b>
<b>PRÉPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K / 4000K</b>												
<b>DEL71480</b>	LED-1L16E500KN83/PC23 3/4K	LED	24	3000/4000	IP54	3750/3910	2630/2740	<b>DEL71481</b>	<b>DEL71482</b>			
<b>DEL71483<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700KN83/PC23 3/4K	LED	34	3000/4000	IP54	5050/5270	3540/3690	<b>DEL71484<sup>A</sup></b>	<b>DEL71485</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>DEL63107</b>	LED-1L16E700KN83/PC23 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP54	5090	3560					
<b>DEL63162</b>	LED-1L16E700KN83/PC23 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP54	5090	3560					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)


### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>	<b>Bluetooth</b>	<b>Smart Home</b>	<b>PIR</b>	<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrov domácnosti / smart home control module	možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module


**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# DELIA 3 - PC

Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20524



Podstavec pro boční přívod /  
base for side supply  
code 33503



Dekorativní pás / decorative  
stripe  
vice informací/more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

# DELIA 3 - PC

Ø 500 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL56130	IN-32KN94/PC24	E27	3x10		IP54			DEL56137				
DEL67212 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP700KN94/PC24 3K	LED	32	3000	IP54	5330	3520	DEL67213 <sup>A</sup>	DEL67214	DEL67215	DEL67216 <sup>A</sup>	
DEL67217 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050KN94/PC24 3K	LED	48	3000	IP54	7740	5110	DEL67218 <sup>A</sup>	DEL67219	DEL67220	DEL67221 <sup>A</sup>	
DEL67712 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP700KN94/PC24 4K	LED	32	4000	IP54	5560	3670	DEL67713 <sup>A</sup>	DEL67714	DEL67715	DEL67716 <sup>A</sup>	
DEL67717 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050KN94/PC24 4K	LED	48	4000	IP54	8070	5330	DEL67718 <sup>A</sup>	DEL67719	DEL67720	DEL67721 <sup>A</sup>	
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
DEL52562	LED-1L20ET1050KN94/PC24 DALI 27-65K	LED	48	2700-6500	IP54	7790	5140					
DEL63163	LED-1L20ET1050KN94/PC24 BT 27-65K	LED	48	2700-6500	IP54	7790	5140					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<p>1800 K 6500 K</p>	<p>CRI &gt;90 CRI &gt;95</p>	<p>RAL</p>	<p>Bluetooth</p>	<p>Smart Home</p>	<p>SELF TEST</p>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module


**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# DELIA 1, 2 - PMMA


Montura bílá kovová  
Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall


DELIA 1 PMMA



DELIA 2 PMMA



Náhradní stínidlo / spare shade  
**DELIA 1 PMMA - code 20519**  
**DELIA 2 PMMA - code 20521**



Podstavec pro boční přívod /  
base for side supply  
**DELIA 1 PMMA - code 33501**  
**DELIA 2 PMMA - code 33502**



Dekoratívní pás / decorative  
stripe  
více informací / more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## DELIA 1 - PMMA

Ø 300mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[im]	NTTO[im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL56083	IN-12KN62/PM22	E27	10		IP54			<b>DEL56087</b>				
DEL56295	LED-1L14E500KN62/PM22 3K	LED	13	3000	IP54	2000	1440	<b>DEL56296</b>	<b>DEL56297</b>	<b>DEL56203</b>	<b>DEL56298</b>	<b>DEL56299</b>
DEL53326 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN62/PM22 3K	LED	18	3000	IP54	2690	1940	<b>DEL53330<sup>A</sup></b>	<b>DEL53328</b>	<b>DEL56204</b>	<b>DEL53332<sup>A</sup></b>	<b>DEL53334<sup>A</sup></b>
DEL56795	LED-1L14E500KN62/PM22 4K	LED	13	4000	IP54	2080	1500	<b>DEL56796</b>	<b>DEL56797</b>	<b>DEL56703</b>	<b>DEL56798</b>	<b>DEL56799</b>
DEL53826 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN62/PM22 4K	LED	18	4000	IP54	2810	2020	<b>DEL53830<sup>A</sup></b>	<b>DEL53828</b>	<b>DEL56704</b>	<b>DEL53832<sup>A</sup></b>	<b>DEL53834<sup>A</sup></b>
<b>PRÉPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
DEL71486	LED-1L14E500KN62/PM22 3/4K	LED	13	3000/4000	IP54	2000/2080	1440/1500	<b>DEL71487</b>	<b>DEL71488</b>			
DEL71489 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN62/PM22 3/4K	LED	18	3000/4000	IP54	2690/2810	1940/2020	<b>DEL71490<sup>A</sup></b>	<b>DEL71491</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
DEL63108	LED-1L14ET700KN62/PM22 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP54	2710	1950					
DEL63164	LED-1L14ET700KN62/PM22 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP54	2710	1950					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## DELIA 2 - PMMA

Ø 400mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[im]	NTTO[im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL56120	IN-22KN83/PM23	E27	2x10		IP54			<b>DEL56126</b>				
DEL56308	LED-1L16E500KN83/PM23 3K	LED	24	3000	IP54	3750	2630	<b>DEL56309</b>	<b>DEL56310</b>	<b>DEL56311</b>	<b>DEL56313</b>	<b>DEL56314</b>
DEL53348 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/PM23 3K	LED	34	3000	IP54	5050	3540	<b>DEL53354<sup>A</sup></b>	<b>DEL53352</b>	<b>DEL56312</b>	<b>DEL53356<sup>A</sup></b>	<b>DEL56315<sup>A</sup></b>
DEL56808	LED-1L16E500KN83/PM23 4K	LED	24	4000	IP54	3910	2740	<b>DEL56809</b>	<b>DEL56810</b>	<b>DEL56811</b>	<b>DEL56813</b>	<b>DEL56814</b>
DEL53848 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/PM23 4K	LED	34	4000	IP54	5270	3690	<b>DEL53854<sup>A</sup></b>	<b>DEL53852</b>	<b>DEL56812</b>	<b>DEL53856<sup>A</sup></b>	<b>DEL56815<sup>A</sup></b>
<b>PRÉPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
DEL71492	LED-1L16E500KN83/PM23 3/4K	LED	24	3000/4000	IP54	3750/3910	2630/2740	<b>DEL71493</b>	<b>DEL71494</b>			
DEL71495 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/PM23 3/4K	LED	34	3000/4000	IP54	5050/5270	3540/3690	<b>DEL71496<sup>A</sup></b>	<b>DEL71497</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
DEL63109	LED-1L16ET700KN83/PM23 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP54	5090	3560					
DEL63165	LED-1L16ET700KN83/PM23 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP54	5090	3560					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS





atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor  
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# DELIA 3, 4 - PMMA

Montura bílá kovová  
Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**DELIA 3 PMMA - code 20523**  
**DELIA 4 PMMA - code 20535**



Podstavec pro boční přívod /  
base for side supply  
**DELIA 3 PMMA - code 33503**



Dekorativní pás / decorative  
stripe  
více informací/more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## DELIA 3 - PMMA



Ø 500 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[im]	NTTO[im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL56143	IN-32KN94/PM24	E27	3x10		IP54			DEL56149				
DEL67222 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP700KN94/PM24 3K	LED	32	3000	IP54	5330	3520	DEL67223 <sup>A</sup>	DEL67224	DEL67225	DEL67226 <sup>A</sup>	
DEL67227 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050KN94/PM24 3K	LED	48	3000	IP54	7740	5110	DEL67228 <sup>A</sup>	DEL67229	DEL67230	DEL67231 <sup>A</sup>	
DEL67722 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP700KN94/PM24 4K	LED	32	4000	IP54	5560	3670	DEL67723 <sup>A</sup>	DEL67724	DEL67725	DEL67726 <sup>A</sup>	
DEL67727 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050KN94/PM24 4K	LED	48	4000	IP54	8070	5330	DEL67728 <sup>A</sup>	DEL67729	DEL67730	DEL67731 <sup>A</sup>	
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
DEL52564	LED-1L20ET1050KN94/PM24 DALI 27-65K	LED	48	2700-6500	IP54	7790	5140					
DEL63166	LED-1L20ET1050KN94/PM24 BT 27-65K	LED	48	2700-6500	IP54	7790	5140					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## DELIA 4 - PMMA




Ø 650 mm


on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[im]	NTTO[im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL53505	IN-42KN10/PM25	E27	4x10		IP54							
DEL56340 <sup>A</sup>	LED-6L51EMP700KN10/PM25 3K	LED	65	3000	IP54	10520	7150		DEL56341		DEL58774 <sup>A</sup>	
DEL48228 <sup>A</sup>	LED-6L51EMP1050KN10/PM25 3K	LED	100	3000	IP54	15160	10310		DEL48231		DEL58775 <sup>A</sup>	
DEL56840 <sup>A</sup>	LED-6L51EMP700KN10/PM25 4K	LED	65	4000	IP54	10980	7470		DEL56841		DEL58773 <sup>A</sup>	
DEL48728 <sup>A</sup>	LED-6L51EMP1050KN10/PM25 4K	LED	100	4000	IP54	15810	10750		DEL48731		DEL58776 <sup>A</sup>	
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
DEL63120	LED-4L54ET1050KN10/PM25 DALI 27-65K	LED	103	2700-6500	IP54	16400	11150					
DEL63167	LED-4L54ET1050KN10/PM25 BT 27-65K	LED	103	2700-6500	IP54	16400	11150					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota  
chromatičnosti /  
atypical chromaticity  
temperature



vyšší index podání  
barev / higher color  
rendering index



jiná barva základny  
dle RAL / other base  
color according  
to RAL



modul pro ovládání  
pomocí bluetooth  
/ bluetooth control  
module



modul pro ovládání  
chytrou domácností  
/ smart home control  
module



možnost vybavení  
HF senzorem /  
possible with a HF  
sensor



možnost vybavení  
DALI HF CORRIDOR  
/ possible with DALI  
HF CORRIDOR




SELF TEST nouzový  
modul / SELF TEST  
emergency module

**LEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# DELIA 5 - PMMA

Montura bílá kovová  
 Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
 Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**code 20536**



Dekoratивní pás / decorative  
 stripe  
 více informací/more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

# DELIA 5 - PMMA



Ø 900 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL53515	IN-62KN11/PM26	E27	6x10		IP54							
DEL56346 <sup>▲</sup>	LED-9L52EMP700KN11/PM26 3K	LED	98	3000	IP54	15780	11050		DEL56347		DEL10684 <sup>▲</sup>	
DEL48232 <sup>▲</sup>	LED-9L52EMP1050KN11/PM26 3K	LED	150	3000	IP54	22730	15910		DEL48235		DEL10630 <sup>▲</sup>	
DEL56846 <sup>▲</sup>	LED-9L52EMP700KN11/PM26 4K	LED	98	4000	IP54	16460	11520		DEL56847		DEL58861 <sup>▲</sup>	
DEL48732 <sup>▲</sup>	LED-9L52EMP1050KN11/PM26 4K	LED	150	4000	IP54	23720	16600		DEL48735		DEL58769 <sup>▲</sup>	
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
DEL63121	LED-6L55ET1050KN11/PM26 DALI 27-65K	LED	155	2700-6500	IP54	24590	17210					
DEL63168	LED-6L55ET1050KN11/PM26 BT 27-65K	LED	155	2700-6500	IP54	24590	17210					

<sup>▲</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	Bluetooth	Smart Home	HF sensor	CORRIDOR	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor	možnost vybavení DALI HF CORRIDOR / possible with DALI HF CORRIDOR	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor