

# Rektor surface prisma



	Ytmonterad armatur för kontor, korridorer, entréer, konferensrum och skolor. Singel eller systemlösning.
	LED 3000K / 4000K. Tillval: 2700K / 5000K. Tillval: CRI min 90. Se <a href="http://www.flux.nu">www.flux.nu</a> för ljusdatafiler.
	Tillval: Tunable white 2700-6500K, CRI min 90.
	230V till integrerad driver, fast anslutning. Kabelgenomföring höger ovasida. Tillval: annan placering av kabelgenomföring. Tillval: on/off.
	DALI faspulskontroll Tillval: andra effekter/ljusflöden. Tillval: närvarosensor 20 min / dagsljussensor / nödljus (10% 1h).
UGR	16,3
	Låg flimmernivå +/- 1,5%
	Aluminium, prismatic PMMA (med diffuseringsfilm). Tillval: Opal PMMA.
	Finstruktur vitlackerad RAL9003 / Svartlackerad RAL9005. Tillval: annan RAL-färg.
	Diktmonteras med nyckelhålsfäste.
	2 kg per meter profil

<b>LED-info</b>	<b>Egenskaper LED</b>	<b>Prestanda</b>
	Färgtemperatur	Varmvit ≈ 3000K Neutralvit ≈ 4000K
	CRI	>80
	Brintid	50.000h (L80B10)
	SDCM	Max 3

## Ytmonterad tak

Artikel	Namn
52-55-4304-20708	Rektor surface prisma 25W 3000K 1872lm 1134mm white DALI
52-55-4305-20708	Rektor surface prisma 30W 3000K 2340lm 1414mm white DALI
52-55-4306-20708	Rektor surface prisma 36W 3000K 2808lm 1694mm white DALI
52-55-4307-20708	Rektor surface prisma 42W 3000K 3276lm 1974mm white DALI
52-55-4308-20708	Rektor surface prisma 46W 3000K 3744lm 2254mm white DALI
52-55-4309-20708	Rektor surface prisma 52W 3000K 4212lm 2534mm white DALI
52-55-4310-20708	Rektor surface prisma 57W 3000K 4680lm 2814mm white DALI
52-55-4311-20708	Rektor surface prisma 63W 3000K 5148lm 3094mm white DALI
52-55-4312-20708	Rektor surface prisma 69W 3000K 5616lm 3374mm white DALI
52-55-4313-20708	Rektor surface prisma 74W 3000K 6084lm 3654mm white DALI
52-55-4314-20708	Rektor surface prisma 80W 3000K 6552lm 3934mm white DALI
52-55-4404-20708	Rektor surface prisma 25W 4000K 1932lm 1134mm white DALI
52-55-4405-20708	Rektor surface prisma 30W 4000K 2415lm 1414mm white DALI
52-55-4406-20708	Rektor surface prisma 36W 4000K 2898lm 1694mm white DALI
52-55-4407-20708	Rektor surface prisma 42W 4000K 3381lm 1974mm white DALI
52-55-4408-20708	Rektor surface prisma 46W 4000K 3864lm 2254mm white DALI
52-55-4409-20708	Rektor surface prisma 52W 4000K 4347lm 2534mm white DALI
52-55-4410-20708	Rektor surface prisma 57W 4000K 4830lm 2814mm white DALI
52-55-4411-20708	Rektor surface prisma 63W 4000K 5313lm 3094mm white DALI
52-55-4412-20708	Rektor surface prisma 69W 4000K 5796lm 3374mm white DALI
52-55-4413-20708	Rektor surface prisma 74W 4000K 6279lm 3654mm white DALI
52-55-4414-20708	Rektor surface prisma 80W 4000K 6762lm 3934mm white DALI

52-55-4304-20708 är one4all


För on/off, ange istället 0 i artikelnumret:

52-55-4304-20700



52-55-4304-20708 är vit armatur

För svart armatur ange istället 3 i artikelnumret:

52-55-3304-20708



[mm]



Fäste nyckelhål

Övriga utföranden



Opal täcksiva



Lamellbländskydd



Sensor, ökar armaturens längd med 50mm



Korridor Group M, Stockholm. (Lösning med T5)

Ljusdesign: Light Support