



# CARINA V1, V2

Montura kovová, polovestavná (LED driver uložen v podhledu)  
 Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Uchycení svítidla otočnými držáky  
 Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal, semi-recessed (LED driver is placed freely in the ceiling)

Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing folding two-step clamp holders  
 Fixture fixing revolving metal holders  
 Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**CARINA V1 - code 20130**  
**CARINA V2 - code 20116**



Systém uchycení svítidla /  
 attachment system of lights

## CARINA V1

Ø 380 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>CAR67101</b>	LED-1L17E700KNV76/425 3K	LED	25	3000	IP44	3770	2380		<b>CAR67102</b>			
<b>CAR67601</b>	LED-1L17E700KNV76/425 4K	LED	25	4000	IP44	3930	2480		<b>CAR67602</b>			

## CARINA V2

Ø 500 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>CAR67170</b>	LED-1L20E700KNV96/426 3K	LED	32	3000	IP44	5330	3460		<b>CAR67171</b>			
<b>CAR67172</b>	LED-1L20E1050KNV96/426 3K	LED	48	3000	IP44	7740	5030		<b>CAR67173</b>			
<b>CAR67670</b>	LED-1L20E700KNV96/426 4K	LED	32	4000	IP44	5560	3610		<b>CAR67671</b>			
<b>CAR67672</b>	LED-1L20E1050KNV96/426 4K	LED	48	4000	IP44	8070	5250		<b>CAR67673</b>			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<p>1800 K 6500 K</p>	<p>CRI &gt;90 CRI &gt;95</p>		
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor