

# STYX 1, 2

Montura plastová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla bajonetové  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture plastic  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing bayonet  
Installation ceiling / wall





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **S** - stříbrná / silver, **CR** - chrom / chrome  
**MS** - mosaz / brass



Náhradní stínidlo / spare shade  
**STYX 1 - code 20092**  
**STYX 2 - code 20093**

Alternativa - stolní lampa /  
table lamp BIANCA - více na / more  
at: [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



## STYX 1

Ø 200 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
STY43971	IN-12BD1/192 B	○	E27	7		IP65							
STY58021	IN-12BD1/192 C	●	E27	7		IP65							
STY44980	IN-12BD1/192 S	◐	E27	7		IP65							
STY44981	IN-12BD1/192 CR	◑	E27	7		IP65							
STY44982	IN-12BD1/192 MS	◒	E27	7		IP65							
STY61220	LED-5L05E500BD1/192 B 3K	○	LED	8	3000	IP65	1230	1080					STY71015
STY61221	LED-5L05E500BD1/192 C 3K	●	LED	8	3000	IP65	1230	1080					STY71016
STY61222	LED-5L05E500BD1/192 S 3K	◐	LED	8	3000	IP65	1230	1080					STY71017
STY61223	LED-5L05E500BD1/192 CR 3K	◑	LED	8	3000	IP65	1230	1080					STY71018
STY61224	LED-5L05E500BD1/192 MS 3K	◒	LED	8	3000	IP65	1230	1080					STY71019
STY61720	LED-5L05E500BD1/192 B 4K	○	LED	8	4000	IP65	1280	1130					STY71515
STY61721	LED-5L05E500BD1/192 C 4K	●	LED	8	4000	IP65	1280	1130					STY71516
STY61722	LED-5L05E500BD1/192 S 4K	◐	LED	8	4000	IP65	1280	1130					STY71517
STY61723	LED-5L05E500BD1/192 CR 4K	◑	LED	8	4000	IP65	1280	1130					STY71518
STY61724	LED-5L05E500BD1/192 MS 4K	◒	LED	8	4000	IP65	1280	1130					STY71519

## STYX 2

Ø 250 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
STY43972	IN-12BD1/193 B	○	E27	7		IP65							STY45009
STY58024	IN-12BD1/193 C	●	E27	7		IP65							STY45010
STY44986	IN-12BD1/193 S	◐	E27	7		IP65							STY45011
STY44987	IN-12BD1/193 CR	◑	E27	7		IP65							STY45012
STY44988	IN-12BD1/193 MS	◒	E27	7		IP65							STY45013
STY61225	LED-5L05E500BD1/193 B 3K	○	LED	8	3000	IP65	1230	1080					STY71020
STY61226	LED-5L05E500BD1/193 C 3K	●	LED	8	3000	IP65	1230	1080					STY71021
STY61227	LED-5L05E500BD1/193 S 3K	◐	LED	8	3000	IP65	1230	1080					STY71022
STY61228	LED-5L05E500BD1/193 CR 3K	◑	LED	8	3000	IP65	1230	1080					STY71023
STY61229	LED-5L05E500BD1/193 MS 3K	◒	LED	8	3000	IP65	1230	1080					STY71024
STY61725	LED-5L05E500BD1/193 B 4K	○	LED	8	4000	IP65	1280	1130					STY71520
STY61726	LED-5L05E500BD1/193 C 4K	●	LED	8	4000	IP65	1280	1130					STY71521
STY61727	LED-5L05E500BD1/193 S 4K	◐	LED	8	4000	IP65	1280	1130					STY71522
STY61728	LED-5L05E500BD1/193 CR 4K	◑	LED	8	4000	IP65	1280	1130					STY71523
STY61729	LED-5L05E500BD1/193 MS 4K	◒	LED	8	4000	IP65	1280	1130					STY71524

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota  
chromatičnosti /  
atypical chromatici-  
ty temperature

vyšší index podání  
barev / higher color  
rendering index

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# STYX 3, 4

Montura plastová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovým povrchem  
Držení stínidla bajonetové  
Umístění stropní / nástěnné (STYX 3), stropní (STYX 4)


Fixture plastic  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing bayonet  
Installation ceiling / wall (STYX 3), ceiling (STYX 4)




Náhradní stínidlo / spare shade  
**STYX 3 - code 20094**  
**STYX 4 - code 20095**



Alternativa- stolní lampa /  
table lamp BIANCA - více na /  
more at: [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



STYX 3



STYX 4



## STYX 3

Ø 300 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
STY43973	IN-12BD1/194 B	○	E27	10		IP65			STY45014				
STY58027	IN-12BD1/194 C	●	E27	10		IP65			STY45015				
STY45000	IN-12BD1/194 S	◐	E27	10		IP65			STY45016				
STY45001	IN-12BD1/194 CR	◑	E27	10		IP65			STY45017				
STY45002	IN-12BD1/194 MS	◒	E27	10		IP65			STY45018				
STY61230	LED-5L06E450BD1/194 B 3K	○	LED	20	3000	IP65	3360	2960					STY61231
STY61232	LED-5L06E450BD1/194 C 3K	●	LED	20	3000	IP65	3360	2960					STY61233
STY61234	LED-5L06E450BD1/194 S 3K	◐	LED	20	3000	IP65	3360	2960					STY61235
STY61236	LED-5L06E450BD1/194 CR 3K	◑	LED	20	3000	IP65	3360	2960					STY61237
STY61238	LED-5L06E450BD1/194 MS 3K	◒	LED	20	3000	IP65	3360	2960					STY61239
STY61730	LED-5L06E450BD1/194 B 4K	○	LED	20	4000	IP65	3510	3090					STY61731
STY61732	LED-5L06E450BD1/194 C 4K	●	LED	20	4000	IP65	3510	3090					STY61733
STY61734	LED-5L06E450BD1/194 S 4K	◐	LED	20	4000	IP65	3510	3090					STY61735
STY61736	LED-5L06E450BD1/194 CR 4K	◑	LED	20	4000	IP65	3510	3090					STY61737
STY61738	LED-5L06E450BD1/194 MS 4K	◒	LED	20	4000	IP65	3510	3090					STY61739

## STYX 4

Ø 400 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
STY43975	IN-12BD1/196 B	○	E27	13		IP65			STY45019				
STY58029	IN-12BD1/196 C	●	E27	13		IP65			STY45020				
STY45006	IN-12BD1/196 S	◐	E27	13		IP65			STY45021				
STY45007	IN-12BD1/196 CR	◑	E27	13		IP65			STY45022				
STY45008	IN-12BD1/196 MS	◒	E27	13		IP65			STY45023				
STY61240	LED-5L06E600BD1/196 B 3K	○	LED	27	3000	IP65	4440	3910					STY61241
STY61242	LED-5L06E600BD1/196 C 3K	●	LED	27	3000	IP65	4440	3910					STY61243
STY61244	LED-5L06E600BD1/196 S 3K	◐	LED	27	3000	IP65	4440	3910					STY61245
STY61246	LED-5L06E600BD1/196 CR 3K	◑	LED	27	3000	IP65	4440	3910					STY61247
STY61248	LED-5L06E600BD1/196 MS 3K	◒	LED	27	3000	IP65	4440	3910					STY61249
STY61740	LED-5L06E600BD1/196 B 4K	○	LED	27	4000	IP65	4630	4070					STY61741
STY61742	LED-5L06E600BD1/196 C 4K	●	LED	27	4000	IP65	4630	4070					STY61743
STY61744	LED-5L06E600BD1/196 S 4K	◐	LED	27	4000	IP65	4630	4070					STY61745
STY61746	LED-5L06E600BD1/196 CR 4K	◑	LED	27	4000	IP65	4630	4070					STY61747
STY61748	LED-5L06E600BD1/196 MS 4K	◒	LED	27	4000	IP65	4630	4070					STY61749

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module  
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor