

Line safe fokus



	Ljusstark exteriör armatur för släpljus av fasader, väggar och tunnlar. Integrerad i fyrkantströr av PC för ökad IP-klass och slagtålighet.
	LED 2700K / 3000K / 4000K highpower LED. Tillval: Annan färgtemperatur eller singelfärg. CRI typ 85.
	230V till integrerad driver. Förmonterad kabel 3m. Kabelgenomföring höger ovasida eller gavel. Tillval: snabbkoppling eller kabelförbindning. Tillval: Klass II.
	DALI 2.0 faspulskontroll standard.
	Aluminium, PC. Korrosionsklass C4.
	Standardfärg profil: natureloxerad alu. Tillval: pulverlack RAL-färg.
	Ytmonterad, takfäste ingår. Tillval fästen för IK11.
	1,5 kg /m


Tillval

Anges vid beställning:

1016290 Täckt fäste rostfritt stål IK11

1022048 Gångstångsfäste

Kabelgenomföring B / C / D



Prestanda

Egenskaper LED	Prestanda
CRI	typ 85
Brinntid	100.000h L80
SDCM	Max 3

Diktmonterad tak / vägg eller pendlad

Artikel	Namn
68-15-2301-55Y06	Line safe fokus 11W 3000K 1265lm 374mm DALI faspuls
68-15-2302-55Y06	Line safe fokus 22W 3000K 2530lm 704mm DALI faspuls
68-15-2303-55Y06	Line safe fokus 33W 3000K 3795lm 1034mm DALI faspuls
68-15-2304-55Y06	Line safe fokus 44W 3000K 5060lm 1364mm DALI faspuls
68-15-2305-55Y06	Line safe fokus 55W 3000K 6325lm 1694mm DALI faspuls
68-15-2306-55Y06	Line safe fokus 67W 3000K 7590lm 2024mm DALI faspuls
68-15-2307-55Y06	Line safe fokus 77W 3000K 8855lm 2354mm DALI faspuls
68-15-2308-55Y06	Line safe fokus 88W 3000K 10120lm 2684mm DALI faspuls
68-15-2309-55Y06	Line safe fokus 100W 3000K 11385lm 3014mm DALI faspuls
68-15-2310-55Y06	Line safe fokus 110W 3000K 12650lm 3344mm DALI faspuls
68-15-2311-55Y06	Line safe fokus 121W 3000K 13915lm 3674mm DALI faspuls
68-15-2312-55Y06	Line safe fokus 132W 3000K 15180lm 4004mm DALI faspuls

OBS: armatur-lm för 3000K och oval lins angivet.

Färgtemperatur	ändras genom att byta ut 3 mot siffror:	Optik	anges genom att byta ut Y mot siffror:
2700K	62-82-202-55Y08	Helvinklar	Smal 12° 0
4000K	62-82-2402-55Y08		Medium 28° 1
			Bred 42° 2
			Oval 50°/13° 4
			Superoval 93°/20° 5




Möjliga längder: 374 - 4004 mm i steg om 330 mm

* Kabelgenomföring ökar längden med 30 mm.


Alternativa kabelgenomföringar:

A) Singel i gavel (standard)

C) Ovasida gavel (tillval)




(3m anslutning)



Standard takfäste



Tillval: gångstångsfäste



Tillval: prismatisk avbländning med bakomliggande diffusor

