



ELSA 1, 1 IP

Montura bílá kovová (IP44) nebo plastová (IP65)
Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla bajonetové
Umístění stropní / nástěnné


Fixture white metal (IP44) or plastic (IP65)
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing bayonet
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20080



Dekoratívní límeček / Decorative rim - více na / more at:
www.osmont.cz
Neplatí pro IP65 / not for IP65



Podstavec pro boční přívod / base for side supply
code 33500
Neplatí pro IP65 / not for IP65

ELSA 1

Ø 250 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS44705	IN-12BT12/023	E27	10		IP44			ELS58859				
ELS59066	LED-1L12E500BT12/023 3K	LED	7	3000	IP44	1000	700	ELS59067	ELS59068			
ELS51296	LED-1L12E700BT12/023 3K	LED	10	3000	IP44	1350	950	ELS51298	ELS59069			
ELS59566	LED-1L12E500BT12/023 4K	LED	7	4000	IP44	1040	730	ELS59567	ELS59568			
ELS51796	LED-1L12E700BT12/023 4K	LED	10	4000	IP44	1410	990	ELS51798	ELS59569			
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
ELS71183	LED-1L12E500BT12/023 3/4K	LED	7	3000/4000	IP44	1000/1040	700/730	ELS71184	ELS71185			
ELS71186	LED-1L12E700BT12/023 3/4K	LED	10	3000/4000	IP44	1350/1410	950/990	ELS71187	ELS71188			
NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3H												
ELS49774	LED-NZ1WB12/023 4K	LED	1	4000	IP44	150	110					

ELSA 1 IP65

Ø 250 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS71189	IN-12BD12/023	E27	7		IP65			ELS71190				
ELS70385	LED-1L12E500BD12/023 3K	LED	7	3000	IP65	1000	700	ELS70386	ELS70387			
ELS70388	LED-1L12E700BD12/023 3K	LED	10	3000	IP65	1350	950	ELS70389	ELS70390			
ELS70885	LED-1L12E500BD12/023 4K	LED	7	4000	IP65	1040	730	ELS70886	ELS70887			
ELS70888	LED-1L12E700BD12/023 4K	LED	10	4000	IP65	1410	990	ELS70889	ELS70890			
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
ELS71191	LED-1L12E500BD12/023 3/4K	LED	7	3000/4000	IP65	1000/1040	700/730	ELS71192	ELS71193			
ELS71194	LED-1L12E700BD12/023 3/4K	LED	10	3000/4000	IP65	1350/1410	950/990	ELS71195	ELS71196			
NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3H												
ELS70891	LED-NZ1WBD12/023 4K	LED	1	4000	IP65	150	110					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

atypická teplota
chromatičnosti /
atypical chromatici-
ty temperature

CRI >90
CRI >95

vyšší index podání
barev / higher color
rendering index

RAL

jiná barva základny
dle RAL / other base
color according
to RAL

SELF
TEST



SELF TEST nouzový
modul / SELF TEST
emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ELSA 2, 2 IP

Montura bílá kovová (IP44) nebo plastová (IP65)
 Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla bajonetové
 Umístění stropní / nástěnné


Fixture white metal (IP44) or plastic (IP65)
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing bayonet
 Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20081



Dekoraturní límeček / Decorative rim - více na / more at:
www.osmont.cz
 Neplatí pro IP65 / not for IP65



Podstavec pro boční přívod / base for side supply
code 33504
 Neplatí pro IP65 / not for IP65

ELSA 2

Ø 300 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS44740	IN-12BT13/025	E27	10		IP44			ELS44749				
ELS44741	IN-22BT13/025	E27	2x7		IP44							
ELS59070	LED-1L14E350BT13/025 3K	LED	9	3000	IP44	1420	1040	ELS59071	ELS59072	ELS59073	ELS59075	
ELS59445	LED-1L14E500BT13/025 3K	LED	13	3000	IP44	2000	1460	ELS59446	ELS59447	ELS59448	ELS59449	
ELS59570	LED-1L14E350BT13/025 4K	LED	9	4000	IP44	1480	1080	ELS59571	ELS59572	ELS59573	ELS59575	
ELS59945	LED-1L14E500BT13/025 4K	LED	13	4000	IP44	2080	1520	ELS59946	ELS59947	ELS59948	ELS59949	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
ELS71197	LED-1L14E350BT13/025 3/4K	LED	9	3000/4000	IP44	1420/1480	1040/1080	ELS71198	ELS71199			
ELS71200	LED-1L14E500BT13/025 3/4K	LED	13	3000/4000	IP44	2000/2080	1460/1520	ELS71201	ELS71202			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
ELS71203	LED-1L14ET500BT13/025 DALI 27-65K	LED	12	2700-6500	IP44	1980	1450					
ELS71237	LED-1L14ET500BT13/025 BT 27-65K	LED	12	2700-6500	IP44	1980	1450					

ELSA 2 IP65

Ø 300 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS71204	IN-12BD13/025	E27	10		IP65			ELS71205				
ELS71206	IN-22BD13/025	E27	2x7		IP65							
ELS70392	LED-1L14E350BD13/025 3K	LED	9	3000	IP65	1420	1040	ELS70393	ELS70394	ELS70395	ELS70396	
ELS70397	LED-1L14E500BD13/025 3K	LED	13	3000	IP65	2000	1460	ELS70398	ELS70399	ELS70400	ELS70401	
ELS70892	LED-1L14E350BD13/025 4K	LED	9	4000	IP65	1480	1080	ELS70893	ELS70894	ELS70895	ELS70896	
ELS70897	LED-1L14E500BD13/025 4K	LED	13	4000	IP65	2080	1520	ELS70898	ELS70899	ELS70900	ELS70901	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
ELS71207	LED-1L14E350BD13/025 3/4K	LED	9	3000/4000	IP65	1420/1480	1040/1080	ELS71208	ELS71209			
ELS71210	LED-1L14E500BD13/025 3/4K	LED	13	3000/4000	IP65	2000/2080	1460/1520	ELS71211	ELS71212			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
ELS71213	LED-1L14ET500BD13/025 DALI 27-65K	LED	12	2700-6500	IP65	1980	1450					
ELS71238	LED-1L14ET500BD13/025 BT 27-65K	LED	12	2700-6500	IP65	1980	1450					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	Bluetooth	Smart Home	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny die RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód novozového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód novozového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ELSA 3, 3 IP

Montura bílá kovová (IP44) nebo plastová (IP65)
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla bajonetové
 Umístění stropní / nástěnné


Fixture white metal (IP44) or plastic (IP65)
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing bayonet
 Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20082



Dekoratívní límeček / Decorative rim - více na / more at: www.osmont.cz
 Neplatí pro IP65 / not for IP65



Podstavec pro boční přívod / base for side supply
code 33505
 Neplatí pro IP65 / not for IP65

ELSA 3

Ø 360mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS44814	IN-12BT14/027	E27	13		IP44			ELS44823				
ELS44815	IN-22BT14/027	E27	2x10		IP44							
ELS68060	LED-1L15E350BT14/027 3K	LED	13	3000	IP44	2130	1490	ELS68061	ELS68062	ELS68063	ELS68064	ELS68065
ELS68066	LED-1L15E500BT14/027 3K	LED	19	3000	IP44	3000	2100	ELS68067	ELS68068	ELS68069	ELS68070	ELS68071
ELS68560	LED-1L15E350BT14/027 4K	LED	13	4000	IP44	2220	1550	ELS68561	ELS68562	ELS68563	ELS68564	ELS68565
ELS68566	LED-1L15E500BT14/027 4K	LED	19	4000	IP44	3130	2190	ELS68567	ELS68568	ELS68569	ELS68570	ELS68571
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
ELS71214	LED-1L15E350BT14/027 3/4K	LED	13	3000/4000	IP44	2130/2220	1490/1550	ELS71215	ELS71216			
ELS71217	LED-1L15E500BT14/027 3/4K	LED	19	3000/4000	IP44	3000/3130	2100/2190	ELS71218	ELS71219			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
ELS71220	LED-1L15ET500BT14/027 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2970	2080					
ELS71239	LED-1L15ET500BT14/027 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2970	2080					

ELSA 3 IP65

Ø 360mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS71221	IN-12BD14/027	E27	10		IP65			ELS71222				
ELS71223	IN-22BD14/027	E27	2x7		IP65							
ELS70402	LED-1L15E350BD14/027 3K	LED	13	3000	IP65	2130	1490	ELS70403	ELS70404	ELS70405	ELS70406	ELS70407
ELS70408	LED-1L15E500BD14/027 3K	LED	19	3000	IP65	3000	2100	ELS70409	ELS70410	ELS70411	ELS70412	ELS70413
ELS70902	LED-1L15E350BD14/027 4K	LED	13	4000	IP65	2220	1550	ELS70903	ELS70904	ELS70905	ELS70906	ELS70907
ELS70908	LED-1L15E500BD14/027 4K	LED	19	4000	IP65	3130	2190	ELS70909	ELS70910	ELS70911	ELS70912	ELS70913
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
ELS71224	LED-1L15E350BD14/027 3/4K	LED	13	3000/4000	IP65	2130/2220	1490/1550	ELS71225	ELS71226			
ELS71227	LED-1L15E500BD14/027 3/4K	LED	19	3000/4000	IP65	3000/3130	2100/2190	ELS71228	ELS71229			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
ELS71230	LED-1L15ET500BD14/027 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP65	2970	2080					
ELS71240	LED-1L15ET500BD14/027 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP65	2970	2080					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS





atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature
 vyšší index podání barev / higher color rendering index
 jiná barva základny die RAL / other base color according to RAL
 modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module
 modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module
 SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEN: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ELSA 4, 5

Montura bílá kovová
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla bajonetové
Umístění stropní / nástěnné


Fixture white metal
Shade three-layer opal glass with matt finish
Shade fixing bayonet
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
ELSA 4 - code 20083
ELSA 5 - code 20103



Dekoraturní límeček / Decorative rim - více na / more at: www.osmont.cz



Podstavec pro boční přívod / base for side supply
ELSA 4 - code 33506
ELSA 5 - code 33509

ELSA 4

Ø 420 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS44900	IN-22BT15/029	E27	2x13		IP44			ELS44909				
ELS68072	LED-1L16E350BT15/029 3K	LED	17	3000	IP44	2660	1780	ELS68073	ELS68074	ELS68075	ELS68076	ELS68077
ELS68078	LED-1L16E500BT15/029 3K	LED	24	3000	IP44	3750	2510	ELS68079	ELS68080	ELS68081	ELS68082	ELS68083
ELS68572	LED-1L16E350BT15/029 4K	LED	17	4000	IP44	2770	1860	ELS68573	ELS68574	ELS68575	ELS68576	ELS68577
ELS68578	LED-1L16E500BT15/029 4K	LED	24	4000	IP44	3910	2620	ELS68579	ELS68580	ELS68581	ELS68582	ELS68583
PRĚPÍNATELNĚ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
ELS71231	LED-1L16E350BT15/029 3/4K	LED	17	3000/4000	IP44	2660/2770	1780/1860	ELS71232	ELS71233			
ELS71234	LED-1L16E500BT15/029 3/4K	LED	24	3000/4000	IP44	3750/3910	2510/2620	ELS71235	ELS71236			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
ELS63083	LED-1L16ET500BT15/029 DALI 27-65K	LED	23	2700-6500	IP44	3700	2480					
ELS63133	LED-1L16ET500BT15/029 BT 27-65K	LED	23	2700-6500	IP44	3700	2480					

ELSA 5

Ø 500 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS54963	IN-32BT16/626	E27	3x10		IP44							
ELS68084	LED-1L19E500BT16/626 3K	LED	26	3000	IP44	4020	2610	ELS68085	ELS68086	ELS68087	ELS68088	
ELS68089^A	LED-1L19EMP700BT16/626 3K	LED	36	3000	IP44	5440	3540	ELS68090^A	ELS68091	ELS68092	ELS68093^A	
ELS68584	LED-1L19E500BT16/626 4K	LED	26	4000	IP44	4200	2730	ELS68585	ELS68586	ELS68587	ELS68588	
ELS68589^A	LED-1L19EMP700BT16/626 4K	LED	36	4000	IP44	5680	3690	ELS68590^A	ELS68591	ELS68592	ELS68593^A	

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny die RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


ELSA 16

Montura bílá kovová
Stínidlo třivrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal
Shade three-layer opal glass with matt finish
Shade fixing folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code **20141**



Podstavec pro boční přívod /
base for side supply
code **33503**

ELSA 16

Ø 590 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS71680	IN-32K910/637	E27	3x13		IP43							
ELS72480 ^A	LED-1L23EMP700K910/637 3K	LED	35	3000	IP43	5610	3650		ELS72481		ELS72482 ^A	
ELS72483 ^A	LED-1L23EMP1050K910/637 3K	LED	54	3000	IP43	8080	5250		ELS72484		ELS72485 ^A	
ELS72980 ^A	LED-1L23EMP700K910/637 4K	LED	35	4000	IP43	5850	3800		ELS72981		ELS72982 ^A	
ELS72983 ^A	LED-1L23EMP1050K910/637 4K	LED	54	4000	IP43	8430	5480		ELS72984		ELS72985 ^A	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
ELS71241	LED-1L23ET1050K910/637 DALI 27-65K	LED	52	2700-6500	IP43	8140	5290					
ELS71242	LED-1L23ET1050K910/637 BT 27-65K	LED	52	2700-6500	IP43	8140	5290					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<p>1800 K 6500 K</p>	<p>CRI > 90 CRI > 95</p>	<p>RAL</p>	<p>Bluetooth</p>	<p>Smart Home</p>	<p>HF sensor</p>	<p>SELF TEST</p>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor