

ASTRA P

Závěs tyčový, délka 1m (a5)*
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovým povrchem
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (a5)*
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing steel holder for Ø 150mm
 Installation ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
 code 20048

Baldachýn P / Baldachin P



ASTRA P

350x430 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
AST42234	Z11/095/a5 B	○	E27	13		IP40						
AST52960	Z11/095/a5 C	●	E27	13		IP40						
AST42264	Z11/095/a5 MS	●	E27	13		IP40						
AST45480	Z11/095/a5 NL	●	E27	13		IP40						
AST45510	Z11/095/a5 NB	●	E27	13		IP40						
AST60384	LED-5L06E600Z11/095/a5 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910			AST60389	
AST61364	LED-5L06E600Z11/095/a5 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910			AST61369	
AST60394	LED-5L06E600Z11/095/a5 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910			AST60399	
AST60404	LED-5L06E600Z11/095/a5 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910			AST60409	
AST60414	LED-5L06E600Z11/095/a5 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910			AST60419	
AST60884	LED-5L06E600Z11/095/a5 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070			AST60889	
AST61864	LED-5L06E600Z11/095/a5 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070			AST61869	
AST60894	LED-5L06E600Z11/095/a5 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070			AST60899	
AST60904	LED-5L06E600Z11/095/a5 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070			AST60909	
AST60914	LED-5L06E600Z11/095/a5 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070			AST60919	

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	TW	BT	Wi-Fi	SELF TEST		
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ASTRA L

Závěs lankový, délka 1m (L100)
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing steel holder for Ø150mm
 Installation ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20048

Baldachyn L / Baldachin L

ASTRA L



350x430mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
AST45530	ZL11/095/L100 B	○	E27	13		IP40						
AST52961	ZL11/095/L100 C	●	E27	13		IP40						
AST45542	ZL11/095/L100 MS	●	E27	13		IP40						
AST45576	ZL11/095/L100 NL	●	E27	13		IP40						
AST45588	ZL11/095/L100 NB	●	E27	13		IP40						
AST60420	LED-5L06E600ZL11/095/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910			AST60422	
AST61370	LED-5L06E600ZL11/095/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910			AST61372	
AST60424	LED-5L06E600ZL11/095/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910			AST60426	
AST60428	LED-5L06E600ZL11/095/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910			AST60430	
AST60432	LED-5L06E600ZL11/095/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910			AST60434	
AST60920	LED-5L06E600ZL11/095/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070			AST60922	
AST61870	LED-5L06E600ZL11/095/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070			AST61872	
AST60924	LED-5L06E600ZL11/095/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070			AST60926	
AST60928	LED-5L06E600ZL11/095/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070			AST60930	
AST60932	LED-5L06E600ZL11/095/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070			AST60934	

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				TW				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ASTRA S

Závěs	kabelový, délka 1m
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø150mm
Umístění	stropní
Pendant	cable, length 1m
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	steel holder for Ø150mm
Installation	ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20048

Baldachýn S / Baldachin S

ASTRA S

350x430 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
AST49208	ZS11/095/L100 B	○	E27	13		IP40						
AST52963	ZS11/095/L100 C	●	E27	13		IP40						
AST49209	ZS11/095/L100 MS	●	E27	13		IP40						
AST49210	ZS11/095/L100 NL	●	E27	13		IP40						
AST49211	ZS11/095/L100 NB	●	E27	13		IP40						
AST60436	LED-5L06E600ZS11/095/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910				AST60437
AST61374	LED-5L06E600ZS11/095/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910				AST61375
AST60438	LED-5L06E600ZS11/095/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910				AST60439
AST60440	LED-5L06E600ZS11/095/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910				AST60441
AST60442	LED-5L06E600ZS11/095/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910				AST60443
AST60936	LED-5L06E600ZS11/095/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070				AST60937
AST61874	LED-5L06E600ZS11/095/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070				AST61875
AST60938	LED-5L06E600ZS11/095/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070				AST60939
AST60940	LED-5L06E600ZS11/095/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070				AST60941
AST60942	LED-5L06E600ZS11/095/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070				AST60943

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	IP64	TW	Bluetooth	WiFi	SELF TEST		
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor