Lyxx pendant

	Exklusiv pendlad armatur för kontor och konferensrum, skimrande champagnefinish. Uppljus/nedljus eller endast nedljus.
	LED 3000K / 4000K. Tillval: 2700K / 5000K. CRI min 90. Standard ljusfördelning 36% ner, 64% upp. Tillval: riktbar spot, 2700/3000/4000K, 350/380/420lm CRI90, tre spridningsvinklar 15/30/55°.
	Tillval: Tunable white 2700-6500K
	230V till integrerad driver, fast anslutning. Kabelgenomföring höger ovansida. Tillval: on/off.
	DALI faspulskontroll Tillval: andra effekter/ljusflöden. Tillval: närvarosensor 20 min / dagsljussensor / nödljus (10% 1h).
UGR	< 19
	Låg flimmernivå +/- 1,5%
M	Aluminium, prismatisk PMMA.
	Eloxerad aluminium champagnefärg
	Vajerpendlad med horisontellt skjutbara vajerfästen. Vajerlängd 1,5m.
	2 kg per meter profil · CE · · I · IP 20

Prestanda

Prestanda	Faktor lumenberäkning färgtemperaturer
3000K, 103 lm/W	x 1,00
4000K, 108lm/W	x 1,05

CRI >90
100.000h (L80B10)
SDCM Max 3
R9 >50

Pendlad

Artikel	Namn
56-19-89304-25708	Lyxx prisma 50W 3000K 1784lm ned/3162lm upp 1153mm champagne DALI
56-19-89305-25708	Lyxx prisma 64W 3000K 2230lm ned/4216lm upp 1433mm champagne DALI
56-19-89306-25708	Lyxx prisma 78W 3000K 2676lm ned/5270lm upp 1713mm champagne DALI
56-19-89307-25708	Lyxx prisma 92W 3000K 3122lm ned/6324lm upp 1993mm champagne DALI
56-19-89308-25708	Lyxx prisma 106W 3000K 3568lm ned/7378lm upp 2273mm champagne DALI
56-19-89309-25708	Lyxx prisma 120W 3000K 4014lm ned/8432lm upp 2553mm champagne DALI
56-19-89310-25708	Lyxx prisma 134W 3000K 4460lm ned/8879lm upp 2833mm champagne DALI
56-19-89311-25708	Lyxx prisma 148W 3000K 4906lm ned/9989lm upp 3113mm champagne DALI
56-19-89312-25708	Lyxx prisma 162W 3000K 5352lm ned/11099lm upp 3393mm champagne DALI
56-19-89313-25708	Lyxx prisma 176W 3000K 5798lm ned/12648lm upp 3673mm champagne DALI
56-19-89314-25708	Lyxx prisma 190W 3000K 6244lm ned/13702lm upp 3953mm champagne DALI

56-19-89304-25708 är med 3000K.
För 4000K ange istället 4 i artikelnumret:
56-19-89404-25708

56-19-89304-25708 är dimbar DALI.
För switchDIM dragsnöre ange istället 4 i artikelnumret:
56-19-89304-25704





(mått angivna i mm)

Tillval

Sensor, ökar armaturens längd med 50mm

Ställbar spotlight

Flux kontor, Arninge