

MIRA R

Závěs řetězový, délka 1m (r5)*
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla šroubkové
 Umístění stropní

Pendant chain, length 1m (r5)*
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing screws
 Installation ceiling


*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



MS - mosaz / brass, **SB** - starobronz / old bronze



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20049



MIRA R

Ø 350 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
MIR42283	Z11/195/r5 MS	●	E27	13		IP40						
MIR42295	Z11/195/r5 SB	●	E27	13		IP40						
MIR67473	LED-5L06E600Z11/195/r5 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		MIR67477		
MIR67481	LED-5L06E600Z11/195/r5 SB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		MIR67485		
MIR67973	LED-5L06E600Z11/195/r5 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		MIR67977		
MIR67981	LED-5L06E600Z11/195/r5 SB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		MIR67985		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor