


Line safe max opal



	Exteriör armatur som singel eller för sammanhängande ljuslinjer, opal avbländning. Rektangulär design med höjd IP-klass och slagtlighet. Anpassat utförande klass C4 för exempelvis klorhaltig miljö.
	LED 3000K / 4000K. Tillval 2700K. Tillval: Tunable white 2700K-6500K Tillval: Uppljus
	230V till integrerad driver, förmonterad kabel 5G1,5mm ² , svart, 3m. Tillval: on/off. Tillval: Klass II. Kabelgenomföring singel i gavel. . Tillval: snabbkoppling / kabelförbindning. Tillval: sensor / nödljus 1h 10%.
	DALI 2.0 Type 8 vid TW. Tillval DMX / Casambi.
	Låg flimmernivå +/- 2%
	Aluminium, opal diffusor, PC-rör. Korrosivitetsklass C4
	Standardfärg profil: natureloxerad alu. Tillval: pulverlack RAL-färg.
	Diktmonterad med bygel av rostfritt stål: 2st för L ≤ 1745mm, 3st för L = 2025 - 3425mm och 4st för L ≥ 3705mm. Tillval: takfäste / väggfäste för IK11. Tillval: pendelfäste. Tillval: projektanpassade byglar.
	3,5 kg/m
	IP 66
	IK 10


Diktmonterad tak eller vägg

Artikel	Namn
68-20-09302-55508	Line safe max opal 3000K 2270lm 23W 625mm DALI
68-20-09303-55508	Line safe max opal 3000K 3405lm 34W 905mm DALI
68-20-09304-55508	Line safe max opal 3000K 4540lm 45W 1185mm DALI
68-20-09305-55508	Line safe max opal 3000K 5675lm 56W 1465mm DALI
68-20-09306-55508	Line safe max opal 3000K 6810lm 67W 1745mm DALI
68-20-09307-55508	Line safe max opal 3000K 7945lm 78W 2025mm DALI
68-20-09308-55508	Line safe max opal 3000K 9080lm 89W 2305mm DALI
68-20-09309-55508	Line safe max opal 3000K 10215lm 100W 2585mm DALI
68-20-09310-55508	Line safe max opal 3000K 11350lm 111W 2865mm DALI
68-20-09311-55508	Line safe max opal 3000K 12485lm 123W 3145mm DALI
68-20-09312-55508	Line safe max opal 3000K 13620lm 134W 3425mm DALI
68-20-09313-55508	Line safe max opal 3000K 14755lm 145W 3705mm DALI
68-20-09314-55508	Line safe max opal 3000K 15890lm 156W 3985mm DALI

68-20-09302-55508 är 3000K
För 4000K, ange istället 4 i artikelnumret:
68-20-09402-55508




L = 625 - 3985 mm



Prestanda



Egenskaper	Faktor lumenberäkning färgtemperaturer
2700K, 97 lm/W	x 0,95
3000K, 102 lm/W	x 1,00
4000K, 107 lm/W	x 1,05
CRI >90	
100.000h (L80B10)	
SDCM Max 3	
R9 >50	

Tillval Line safe max för att nå IK11. Samtliga fästen av rostfritt stål.





Vajerfäste
1024918

[mm]



Vandalfäste
anslutning
1027302.
Ger armaturen IK11




Vandalfäste
avslut
1027303
Ger armaturen IK11




För lamellbländskydd, se Line safe max lamell

Optik



Standard: nedljus



Tillval: uppljus