

LUKIDA 2, 3


Montura	plastová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovým povrchem s kovovým dekorativním límcem
Držení stínidla	bajonetové
Umístění	stropní
Fixture	plastic
Shade	three-layer opal glass with matt surface with metal decorative collar
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling




B - bílá / white, **C** - černá / black, **SD** - šedá / grey, **GB** - písková / gold beach, **O** - olivová / oliva, **T** - terakota / terracotta



Náhradní stínidlo / spare shade
LUKIDA 2 - code 20094
LUKIDA 3 - code 20095



LUKIDA 2



LUKIDA 3



LUKIDA 2

Ø 300 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LUK40000	IN-12BD1/194 KP B	○	E27	10		IP65							
LUK40001	IN-12BD1/194 KP C	●	E27	10		IP65							
LUK40002	IN-12BD1/194 KP SD	●	E27	10		IP65							
LUK40003	IN-12BD1/194 KP GB	●	E27	10		IP65							
LUK40004	IN-12BD1/194 KP O	●	E27	10		IP65							
LUK40005	IN-12BD1/194 KP T	●	E27	10		IP65							
LUK60000	LED-5L06E450BD1/194 KP B 3K	○	LED	20	3000	IP65	3360	2180		LUK60001			
LUK60002	LED-5L06E450BD1/194 KP C 3K	●	LED	20	3000	IP65	3360	2180		LUK60003			
LUK60004	LED-5L06E450BD1/194 KP SD 3K	●	LED	20	3000	IP65	3360	2180		LUK60005			
LUK60006	LED-5L06E450BD1/194 KP GB 3K	●	LED	20	3000	IP65	3360	2180		LUK60007			
LUK60008	LED-5L06E450BD1/194 KP O 3K	●	LED	20	3000	IP65	3360	2180		LUK60009			
LUK60010	LED-5L06E450BD1/194 KP T 3K	●	LED	20	3000	IP65	3360	2180		LUK60011			
LUK60500	LED-5L06E450BD1/194 KP B 4K	○	LED	20	4000	IP65	3510	2280		LUK60501			
LUK60502	LED-5L06E450BD1/194 KP C 4K	●	LED	20	4000	IP65	3510	2280		LUK60503			
LUK60504	LED-5L06E450BD1/194 KP SD 4K	●	LED	20	4000	IP65	3510	2280		LUK60505			
LUK60506	LED-5L06E450BD1/194 KP GB 4K	●	LED	20	4000	IP65	3510	2280		LUK60507			
LUK60508	LED-5L06E450BD1/194 KP O 4K	●	LED	20	4000	IP65	3510	2280		LUK60509			
LUK60510	LED-5L06E450BD1/194 KP T 4K	●	LED	20	4000	IP65	3510	2280		LUK60511			


LUKIDA 3

Ø 400 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LUK40006	IN-12BD1/196 KP B	○	E27	13		IP65							
LUK40007	IN-12BD1/196 KP C	●	E27	13		IP65							
LUK40008	IN-12BD1/196 KP SD	●	E27	13		IP65							
LUK40009	IN-12BD1/196 KP GB	●	E27	13		IP65							
LUK40010	IN-12BD1/196 KP O	●	E27	13		IP65							
LUK40011	IN-12BD1/196 KP T	●	E27	13		IP65							
LUK60012	LED-5L06E600BD1/196 KP B 3K	○	LED	27	3000	IP65	4440	2890		LUK60013			
LUK60014	LED-5L06E600BD1/196 KP C 3K	●	LED	27	3000	IP65	4440	2890		LUK60015			
LUK60016	LED-5L06E600BD1/196 KP SD 3K	●	LED	27	3000	IP65	4440	2890		LUK60017			
LUK60018	LED-5L06E600BD1/196 KP GB 3K	●	LED	27	3000	IP65	4440	2890		LUK60019			
LUK60020	LED-5L06E600BD1/196 KP O 3K	●	LED	27	3000	IP65	4440	2890		LUK60021			
LUK60022	LED-5L06E600BD1/196 KP T 3K	●	LED	27	3000	IP65	4440	2890		LUK60023			
LUK60512	LED-5L06E600BD1/196 KP B 4K	○	LED	27	4000	IP65	4630	3010		LUK60513			
LUK60514	LED-5L06E600BD1/196 KP C 4K	●	LED	27	4000	IP65	4630	3010		LUK60515			
LUK60516	LED-5L06E600BD1/196 KP SD 4K	●	LED	27	4000	IP65	4630	3010		LUK60517			
LUK60518	LED-5L06E600BD1/196 KP GB 4K	●	LED	27	4000	IP65	4630	3010		LUK60519			
LUK60520	LED-5L06E600BD1/196 KP O 4K	●	LED	27	4000	IP65	4630	3010		LUK60521			
LUK60522	LED-5L06E600BD1/196 KP T 4K	●	LED	27	4000	IP65	4630	3010		LUK60523			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature
 vyšší index podání barev / higher color rendering index
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor