

Level up




	Armatyr med ett mycket jämnt och brett uppljus, 165°. För kontor och konferensrum. Tillval: utförande för rampmontage
	LED 2700K / 3000K / 4000K. Tillval: andra färgtemperaturer.
	230V till inbyggd driver, fast anslutning (2,5m 5-polig kabel med fri ände). Kabelgenomföring i höger ovasida.
	one4all
	Aluminium / opal PMMA.
	Standardfärg: vitlackerad RAL9003 finstruktur. Tillval: annan RAL-färg.
	Pendlad, vajerlängd 3m med aluminiumfäste: 2 fästen för 1169-1723mm 3 fästen för 2003-2563mm 4 fästen för 2843-3123mm
	1,5 kg per meter.

Pendlad för bredstrående uppljus

Artikel	Namn
72-52-49304-25108	Level up 34W 3000K 4068lm 1169mm one4all, superwide upright
72-52-49305-25108	Level up 43W 3000K 5085lm 1437mm one4all, superwide upright
72-52-49306-25108	Level up 52W 3000K 6102lm 1723mm one4all, superwide upright
72-52-49307-25108	Level up 61W 3000K 7119lm 2003mm one4all, superwide upright
72-52-49308-25108	Level up 69W 3000K 8136lm 2283mm one4all, superwide upright
72-52-49309-25108	Level up 78W 3000K 9153lm 2563mm one4all, superwide upright
72-52-49310-25108	Level up 87W 3000K 10170lm 2843mm one4all, superwide upright
72-52-49311-25108	Level up 95W 3000K 11187lm 3123mm one4all, superwide upright

72-52-49304-25108 är 3000K
För 2700K, ange istället 2 i artikelnumret:
72-52-49204-25108


72-52-49304-25108 är 3000K
För 4000K, ange istället 4 i artikelnumret:
72-52-49404-25108



LED-info

Prestanda	Faktor lumenberäkning färgtemperaturer
2700K, 111 lm/W	x 0,95
3000K, 117 lm/W	x 1,00
4000K, 123 lm/W	x 1,05
CRI >90	
100.000h (L80B10)	
SDCM Max 3	
R9 >50	

Optik



Röd kurva anger ljusspridningen tvärs armaturen

Fäste



Standard pendelfäste



Exempelbild (AI-genererad)

