


# GIEDI 2 - PC

Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20652**

# GIEDI 2 - PC




610x105mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[im]	NTTO[im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>GIE40000</b>	IN-32U12/PC28	E27	3x7		IP44							
<b>GIE60000<sup>A</sup></b>	LED-2L25EMP700U12/PC28 3K	LED	18	3000	IP44	2690	1860		<b>GIE60001</b>			
<b>GIE60500<sup>A</sup></b>	LED-2L25EMP700U12/PC28 4K	LED	18	4000	IP44	2810	1940		<b>GIE60501</b>			

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota  
chromatičnosti /  
atypical chromatici-  
ty temperature

vyšší index podání  
barev / higher color  
rendering index

jiná barva základny  
dle RAL / other base  
color according  
to RAL

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor