


KRUGER 1 - FO, FOP

Montura	kovová
Stínidlo	plastové: opálové (FO) / opálové prismatické (FOP)
Držení stínidla	s kovovým límcem
Umístění	sklapovací držáky stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	plastic: opal (FO) / opal prismatic (FOP)
Shade fixing	with metal collar
Installation	folding two-step clamp holders ceiling / wall



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo B /

spare shade B

KRUGER 1 - FO - code 20631

KRUGER 1 - FOP - code 20632

Náhradní stínidlo C /

spare shade C

KRUGER 1 - FO - code 20634

KRUGER 1 - FOP - code 20635

KRUGER 1 - FO



Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU40000	IN-12KN63/FO1B	○	E27	10		IP40			KRU40001				
KRU60000	LED-1L14E500KN63/FO1B 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1440	KRU60001	KRU60002	KRU60003	KRU60004	KRU60005
KRU60006 ^A	LED-1L14EMP700KN63/FO1B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1940	KRU60007 ^A	KRU60008	KRU60009	KRU60010 ^A	KRU60011 ^A
KRU60500	LED-1L14E500KN63/FO1B 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1500	KRU60501	KRU60502	KRU60503	KRU60504	KRU60505
KRU60506 ^A	LED-1L14EMP700KN63/FO1B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	2020	KRU60507 ^A	KRU60508	KRU60509	KRU60510 ^A	KRU60511 ^A
KRU40002	IN-12KN63/FO1C	●	E27	10		IP40			KRU40003				
KRU60026	LED-1L14E500KN63/FO1C 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1280	KRU60027	KRU60028	KRU60029	KRU60030	KRU60031
KRU60032 ^A	LED-1L14EMP700KN63/FO1C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1720	KRU60033 ^A	KRU60034	KRU60035	KRU60036 ^A	KRU60037 ^A
KRU60526	LED-1L14E500KN63/FO1C 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1330	KRU60527	KRU60528	KRU60529	KRU60530	KRU60531
KRU60532 ^A	LED-1L14EMP700KN63/FO1C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	1800	KRU60533 ^A	KRU60534	KRU60535	KRU60536 ^A	KRU60537 ^A
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
KRU61000	LED-1L14ET700KN63/FO1B DALI 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1920					
KRU61001	LED-1L14ET700KN63/FO1B BT 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1920					
KRU61004	LED-1L14ET700KN63/FO1C DALI 27-65K	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1730					
KRU61005	LED-1L14ET700KN63/FO1C BT 27-65K	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1730					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

KRUGER 1 - FOP NIŽŠÍ R_{UG} / LOWER R_{UG}



Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU60012	LED-1L14E500KN63/FOP1B 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1220	KRU60013	KRU60014	KRU60015	KRU60016	KRU60017
KRU60018 ^A	LED-1L14EMP700KN63/FOP1B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1640	KRU60019 ^A	KRU60020	KRU60021	KRU60022 ^A	KRU60023 ^A
KRU60512	LED-1L14E500KN63/FOP1B 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1270	KRU60513	KRU60514	KRU60515	KRU60516	KRU60517
KRU60518 ^A	LED-1L14EMP700KN63/FOP1B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	1710	KRU60519 ^A	KRU60520	KRU60521	KRU60522 ^A	KRU60523 ^A
KRU60038	LED-1L14E500KN63/FOP1C 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1080	KRU60039	KRU60040	KRU60041	KRU60042	KRU60043
KRU60044 ^A	LED-1L14EMP700KN63/FOP1C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1450	KRU60045 ^A	KRU60046	KRU60047	KRU60048 ^A	KRU60049 ^A
KRU60538	LED-1L14E500KN63/FOP1C 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1120	KRU60539	KRU60540	KRU60541	KRU60542	KRU60543
KRU60544 ^A	LED-1L14EMP700KN63/FOP1C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	1520	KRU60545 ^A	KRU60546	KRU60547	KRU60548 ^A	KRU60549 ^A
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
KRU61002	LED-1L14ET700KN63/FOP1B DALI 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1650					
KRU61003	LED-1L14ET700KN63/FOP1B BT 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1650					
KRU61006	LED-1L14ET700KN63/FOP1C DALI 27-65K	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1460					
KRU61007	LED-1L14ET700KN63/FOP1C BT 27-65K	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1460					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota
chromatičnosti /
atypical chromati-
city temperature

vyšší index podání
barev / higher color
rendering index

jiná barva základny
dle RAL / other base
color according
to RAL

modul pro ovládání
pomocí bluetooth
/ bluetooth control
module


modul pro ovládání
chytrou domácností
/ smart home con-
trol module

SELF TEST nouzový
modul / SELF TEST
emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW KRUGER 2 - FO, FOP

Montura	kovová
Stínidlo	plastové: opálové (FO) / opálové prismatické (FOP)
Držení stínidla	s kovovým límcem
Umístění	sklápovací držáky stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	plastic: opal (FO) / opal prismatic (FOP) with metal collar
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo B /
spare shade B

KRUGER 2 - FO - code 20637

KRUGER 2 - FOP - code 20638



Náhradní stínidlo C /
spare shade C

KRUGER 2 - FO - code 20640

KRUGER 2 - FOP - code 20641

KRUGER 2 - FO

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU40004	IN-22KN83/FO2 B	○	E27	2x10		IP40			KRU40005				
KRU60052	LED-1L16E500KN83/FO2B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2660	KRU60053	KRU60054	KRU60055	KRU60056	KRU60057
KRU60058 ^A	LED-1L16EMP700KN83/FO2B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3590	KRU60059 ^A	KRU60060	KRU60061	KRU60062 ^A	KRU60063 ^A
KRU60552	LED-1L16E500KN83/FO2B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2780	KRU60553	KRU60554	KRU60555	KRU60556	KRU60557
KRU60558 ^A	LED-1L16EMP700KN83/FO2B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3740	KRU60559 ^A	KRU60560	KRU60561	KRU60562 ^A	KRU60563 ^A
KRU40006	IN-22KN83/FO2 C	●	E27	2x10		IP40			KRU40007				
KRU60078	LED-1L16E500KN83/FO2C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2400	KRU60079	KRU60080	KRU60081	KRU60082	KRU60083
KRU60084 ^A	LED-1L16EMP700KN83/FO2C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3230	KRU60085 ^A	KRU60086	KRU60087	KRU60088 ^A	KRU60089 ^A
KRU60578	LED-1L16E500KN83/FO2C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2500	KRU60579	KRU60580	KRU60581	KRU60582	KRU60583
KRU60584 ^A	LED-1L16EMP700KN83/FO2C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3370	KRU60585 ^A	KRU60586	KRU60587	KRU60588 ^A	KRU60589 ^A
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
KRU61008	LED-1L16ET700KN83/FO2B DALI 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3610					
KRU61009	LED-1L16ET700KN83/FO2B BT 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3610					
KRU61012	LED-1L16ET700KN83/FO2C DALI 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3260					
KRU61013	LED-1L16ET700KN83/FO2C BT 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3260					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

KRUGER 2 - FOP NIŽŠÍ R_{UG} / LOWER R_{UG}


Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU60064	LED-1L16E500KN83/FOP2B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2290	KRU60065	KRU60066	KRU60067	KRU60068	KRU60069
KRU60070 ^A	LED-1L16EMP700KN83/FOP2B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3080	KRU60071 ^A	KRU60072	KRU60073	KRU60074 ^A	KRU60075 ^A
KRU60564	LED-1L16E500KN83/FOP2B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2390	KRU60565	KRU60566	KRU60567	KRU60568	KRU60569
KRU60570 ^A	LED-1L16EMP700KN83/FOP2B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3210	KRU60571 ^A	KRU60572	KRU60573	KRU60574 ^A	KRU60575 ^A
KRU60090	LED-1L16E500KN83/FOP2C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2030	KRU60091	KRU60092	KRU60093	KRU60094	KRU60095
KRU60096 ^A	LED-1L16EMP700KN83/FOP2C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	2730	KRU60097 ^A	KRU60098	KRU60099	KRU60100 ^A	KRU60101 ^A
KRU60590	LED-1L16E500KN83/FOP2C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2110	KRU60591	KRU60592	KRU60593	KRU60594	KRU60595
KRU60596 ^A	LED-1L16EMP700KN83/FOP2C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	2850	KRU60597 ^A	KRU60598	KRU60599	KRU60600 ^A	KRU60601 ^A
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
KRU61010	LED-1L16ET700KN83/FOP2B DALI 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3100					
KRU61011	LED-1L16ET700KN83/FOP2B BT 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3100					
KRU61014	LED-1L16ET700KN83/FOP2C DALI 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	2750					
KRU61015	LED-1L16ET700KN83/FOP2C BT 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	2750					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota
chromatičnosti /
atypical chromaticity
temperature



vyšší index podání
barev / higher color
rendering index



jiná barva základny
dle RAL / other base
color according
to RAL



modul pro ovládání
pomocí bluetooth
/ bluetooth control
module



modul pro ovládání
chytrou domácností
/ smart home control
module




SELF TEST nouzový
modul / SELF TEST
emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

KRUGER 3 - FO, FOP

Montura	kovová
Stínidlo	plastové: opálové (FO) / opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem
Držení stínidla	sklápovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	plastic: opal (FO) / opal prismatic (FOP) with metal collar
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo B /
spare shade B

KRUGER 3 - FO - code 20643

KRUGER 3 - FOP - code 20644



Náhradní stínidlo C /
spare shade C

KRUGER 3 - FO - code 20646

KRUGER 3 - FOP - code 20647

KRUGER 3 - FO

Ø 490 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU40008	IN-32KN94/FO3B	○	E27	3x10		IP40			KRU40009				
KRU60104	LED-1L20EMP700KN94/FO3B 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3780	KRU60105	KRU60106	KRU60107	KRU60108	
KRU60109 ^A	LED-1L20EMP1050KN94/FO3B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	5500	KRU60110 ^A	KRU60111	KRU60112	KRU60113 ^A	
KRU60604	LED-1L20EMP700KN94/FO3B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3950	KRU60605	KRU60606	KRU60607	KRU60608	
KRU60609 ^A	LED-1L20EMP1050KN94/FO3B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	5730	KRU60610 ^A	KRU60611	KRU60612	KRU60613 ^A	
KRU40010	IN-32KN94/FO3 C	●	E27	3x10		IP40			KRU40011				
KRU60126	LED-1L20EMP700KN94/FO3C 3K	●	LED	32	3000	IP40	5330	3410	KRU60127	KRU60128	KRU60129	KRU60130	
KRU60131 ^A	LED-1L20EMP1050KN94/FO3C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	4950	KRU60132 ^A	KRU60133	KRU60134	KRU60135 ^A	
KRU60626	LED-1L20EMP700KN94/FO3C 4K	●	LED	32	4000	IP40	5560	3560	KRU60627	KRU60628	KRU60629	KRU60630	
KRU60631 ^A	LED-1L20EMP1050KN94/FO3C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	5160	KRU60632 ^A	KRU60633	KRU60634	KRU60635 ^A	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
KRU61016	LED-1L20ET1050KN94/FO3B DALI 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	5530					
KRU61017	LED-1L20ET1050KN94/FO3B BT 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	5530					
KRU61020	LED-1L20ET1050KN94/FO3C DALI 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4990					
KRU61021	LED-1L20ET1050KN94/FO3C BT 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4990					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

KRUGER 3 - FOP NIŽŠÍ R_{UG} / LOWER R_{UG}

Ø 490 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU60114	LED-1L20EMP700KN94/FOP3B 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3250	KRU60115	KRU60116	KRU60117	KRU60118	
KRU60119 ^A	LED-1L20EMP1050KN94/FOP3B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	4720	KRU60120 ^A	KRU60121	KRU60122	KRU60123 ^A	
KRU60614	LED-1L20EMP700KN94/FOP3B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3390	KRU60615	KRU60616	KRU60617	KRU60618	
KRU60619 ^A	LED-1L20EMP1050KN94/FOP3B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	4920	KRU60620 ^A	KRU60621	KRU60622	KRU60623 ^A	
KRU60136	LED-1L20EMP700KN94/FOP3C 3K	●	LED	32	3000	IP40	5330	2880	KRU60137	KRU60138	KRU60139	KRU60140	
KRU60141 ^A	LED-1L20EMP1050KN94/FOP3C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	4180	KRU60142 ^A	KRU60143	KRU60144	KRU60145 ^A	
KRU60636	LED-1L20EMP700KN94/FOP3C 4K	●	LED	32	4000	IP40	5560	3000	KRU60637	KRU60638	KRU60639	KRU60640	
KRU60641 ^A	LED-1L20EMP1050KN94/FOP3C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	4360	KRU60642 ^A	KRU60643	KRU60644	KRU60645 ^A	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
KRU61018	LED-1L20ET1050KN94/FOP3B DALI 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4750					
KRU61019	LED-1L20ET1050KN94/FOP3B BT 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4750					
KRU61022	LED-1L20ET1050KN94/FOP3C DALI 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4210					
KRU61023	LED-1L20ET1050KN94/FOP3C BT 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4210					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature
 vyšší index podání barev / higher color rendering index
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL
 modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module
 modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module
 SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW KRUGER 1, 2, 3 - FC

Montura kovová
Stínidlo černé plastové s kovovým límcem
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal
Shade black plastic with metal collar
Shade fixing folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall



B - bílá / white, C - černá / black




Náhradní stínidlo B /
spare shade B

KRUGER 1 - FC - code 20633
KRUGER 2 - FC - code 20639
KRUGER 3 - FC - code 20645


Náhradní stínidlo C /
spare shade C

KRUGER 1 - FC - code 20636
KRUGER 2 - FC - code 20642
KRUGER 3 - FC - code 20648


KRUGER 1 - FC



KRUGER 2 - FC



KRUGER 3 - FC



KRUGER 1 - FC ČERNÉ STÍNIDLO / BLACK SHADE



Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU60024 ^A	LED-1L14EMP700KN63/FC1B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	320					KRU60025
KRU60524 ^A	LED-1L14EMP700KN63/FC1B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	340					KRU60525
KRU60050 ^A	LED-1L14EMP700KN63/FC1C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	300					KRU60051
KRU60550 ^A	LED-1L14EMP700KN63/FC1C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	310					KRU60551

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

KRUGER 2 - FC ČERNÉ STÍNIDLO / BLACK SHADE



Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU60076 ^A	LED-1L16EMP700KN83/FC2B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	610					KRU60077
KRU60576 ^A	LED-1L16EMP700KN83/FC2B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	630					KRU60577
KRU60102 ^A	LED-1L16EMP700KN83/FC2C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	560					KRU60103
KRU60602 ^A	LED-1L16EMP700KN83/FC2C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	580					KRU60603

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

KRUGER 3 - FC ČERNÉ STÍNIDLO / BLACK SHADE




Ø 490 mm


on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU60124 ^A	LED-1L20EMP1050KN94/FC3B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	930					KRU60125
KRU60624 ^A	LED-1L20EMP1050KN94/FC3B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	970					KRU60625
KRU60146 ^A	LED-1L20EMP1050KN94/FC3C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	850					KRU60147
KRU60646 ^A	LED-1L20EMP1050KN94/FC3C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	890					KRU60647

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota
chromatičnosti /
atypical chromaticity
temperature



vyšší index podání
barev / higher color
rendering index



jiná barva základny
dle RAL / other base
color according
to RAL



modul pro ovládání
pomocí bluetooth
/ bluetooth control
module



modul pro ovládání
chytřou domácností
/ smart home control
module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor