
NEW


CITADELA LE1, LE2

Závěs	lankový, bezkabelový (SELV), s křišťálovým dekorativním límcem
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	wire, cableless (SELV), with crystal decorative collar
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling

CITADELA LE1



CITADELA LE2





B C

B - bílá / white, **C** - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
CITADELA LE1 - code 20130
CITADELA LE2 - code 20116



Křišťálový dekorativní límec / Crystal decorative collar
- více na / more at:
www.osmont.cz

CITADELA LE1

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 420 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
CIT50018	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100/SL420K B 3K	○	LED	25	3000	IP40	3770	2380		**CIT50019**		
CIT50020	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100/SL420C C 3K	●	LED	25	3000	IP40	3770	2070		**CIT50021**		
CIT50518	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100/SL420K B 4K	○	LED	25	4000	IP40	3930	2480		**CIT50519**		
CIT50520	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100/SL420C C 4K	●	LED	25	4000	IP40	3930	2160		**CIT50521**		

CITADELA LE2

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 540 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
CIT50024	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100/SL540K B 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3460		**CIT50025**		
CIT50026	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100/SL540K B 3K	○	LED	46	3000	IP40	7380	4800		**CIT50027**		
CIT50028	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100/SL540C C 3K	●	LED	32	3000	IP40	5330	3010		**CIT50029**		
CIT50030	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100/SL540C C 3K	●	LED	46	3000	IP40	7380	4180		**CIT50031**		
CIT50524	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100/SL540K B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3610		**CIT50525**		
CIT50526	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100/SL540K B 4K	○	LED	46	4000	IP40	7710	5010		**CIT50527**		
CIT50528	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100/SL540C C 4K	●	LED	32	4000	IP40	5560	3140		**CIT50529**		
CIT50530	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100/SL540C C 4K	●	LED	46	4000	IP40	7710	4360		**CIT50531**		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor