
NEW

CITADELA 1, 2


Montura	kovová s křišťálovým dekorativním límcem
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Fixture	metal with crystal decorative collar
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling

CITADELA 1





CITADELA 2





B C

B - bílá / white, **C** - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
CITADELA 1 - code 20130
CITADELA 2 - code 20116



Křišťálový dekorativní límec / Crystal decorative collar - více na / more at: **www.osmont.cz**

CITADELA 1

CE UK CA 230V CRI >80 IP44 DALI

Ø 420 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
CIT50000 [A]	LED-1L17EXMP700KN76/425/SL420K B 3K	○	LED	26	3000	IP44	4190	2640		**CIT50001**			
CIT50002 [A]	LED-1L17EXMP700KN76/425/SL420C C 3K	●	LED	26	3000	IP44	4190	2300		**CIT50003**			
CIT50500 [A]	LED-1L17EXMP700KN76/425/SL420K B 4K	○	LED	26	4000	IP44	4380	2760		**CIT50501**			
CIT50502 [A]	LED-1L17EXMP700KN76/425/SL420C C 4K	●	LED	26	4000	IP44	4380	2400		**CIT50503**			

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

CITADELA 2

CE UK CA 230V CRI >80 IP44 DALI

Ø 540 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
CIT50006 [A]	LED-1L20EXMP700KN96/426/SL540K B 3K	○	LED	32	3000	IP44	5370	3490		**CIT50007**			
CIT50008 [A]	LED-1L20EXMP1050KN96/426/SL540K B 3K	○	LED	49	3000	IP44	7870	5120		**CIT50009**			
CIT50010 [A]	LED-1L20EXMP700KN96/426/SL540C C 3K	●	LED	32	3000	IP44	5370	3040		**CIT50011**			
CIT50012 [A]	LED-1L20EXMP1050KN96/426/SL540C C 3K	●	LED	49	3000	IP44	7870	4450		**CIT50013**			
CIT50506 [A]	LED-1L20EXMP700KN96/426/SL540K B 4K	○	LED	32	4000	IP44	5610	3650		**CIT50507**			
CIT50508 [A]	LED-1L20EXMP1050KN96/426/SL540K B 4K	○	LED	49	4000	IP44	8210	5340		**CIT50509**			
CIT50510 [A]	LED-1L20EXMP700KN96/426/SL540C C 4K	●	LED	32	4000	IP44	5610	3180		**CIT50511**			
CIT50512 [A]	LED-1L20EXMP1050KN96/426/SL540C C 4K	●	LED	49	4000	IP44	8210	4650		**CIT50513**			

[A] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor